

04407


RUBINETTO LAVABO A FOTOCELLULA BAU COSMOPOLITAN E



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
04407	Batteria 6V	36452000	PZ	1	1	438,1704

Sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza.  
 Per acqua fredda o premiscelata. alimentazione batteria litio 6V- tipo CR-P2. Durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno).  
 Con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico.  
 Portata massima (a 3 bar): 5 l/min.  
 Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free.  
 Corpo realizzato in polimero composito. Con elettrovalvola integrata. batteria esterna. spia di controllo della batteria.  
 7 programmazioni. sciacquo automatico. disinfezione termica. modalità di pulizia.  
 Marchio CE I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109. protezione IP 59.

36 271 000 Rubinetto elettronico per lavabo con comando ad infrarossi



- sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
- per acqua fredda o premiscelata
- alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
- durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
- mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
- con raccordi flessibili
- elettrovalvola
- batteria esterna
- spia di controllo della batteria
- 7 programmazioni
- sciacquo automatico
- disinfezione termica
- modalità di pulizia
- funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407
- marchio CE
- I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109
- protezione IP 59 (pianificata)



04409


MISCELATORE ELETTRICO LAVABO A FOTOCELLULA "BAU COSMOPOLITAN E"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0440902	Batteria 6V	36451000	PZ	1	1	469,0720
0440904	Corrente 230V	36453000	PZ	1	1	498,4004


Sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza.  
 Durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno).  
 Con tecnologia GROHE Water Saving per il risparmio idrico.  
 Portata massima (a 3 bar): 5 l/min.  
 Canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free.  
 Corpo realizzato in polimero composito. Con raccordi flessibili. Valvola di ritegno.  
 Con elettrovalvola integrata. batteria esterna. spia di controllo della batteria.  
 7 programmazioni. sciacquo automatico. disinfezione termica. modalità di pulizia.  
 Marchio CE. I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109. protezione IP 59.

36 451 000 Miscelatore elettronico a infrarossi da 1/2 con dispositivo di miscelazione e blocco della temperatura



- sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
- alimentazione batteria litio 6V - tipo CR-P2
- durata della batteria: circa 7 anni (150 cicli al giorno)
- mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
- GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
- corpo realizzato in polimero composito
- con raccordi flessibili
- valvola di ritegno
- con elettrovalvola integrata
- batteria esterna
- spia di controllo della batteria
- 7 programmazioni
- sciacquo automatico
- disinfezione termica
- modalità di pulizia
- funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407
- marchio CE
- I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109

36 453 000 MISCELATORE ELETTRICO A INFRAROSSI DA 1/2 CON DISPOSITIVO DI MISCELAZIONE E BLOCCO DELLA TEMPERATURA



- DESCRIZIONE PRODOTTO
- sensore IR bi-direzionale per impostazione e controllo dei parametri di funzionamento e assistenza
- trasformatore 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6V DC
- mousseur con tecnologia GROHE EcoJoy (portata limitata a 5,7 l/min)
- GROHE Zero canale interno dedicato al passaggio dell'acqua piombo e nichel free
- corpo realizzato in polimero composito
- con raccordi flessibili
- valvola di ritegno
- con elettrovalvola integrata
- 7 programmazioni
- sciacquo automatico
- disinfezione termica
- modalità di pulizia
- funzioni e settaggi aggiuntivi con telecomando 36 407
- marchio CE
- I gruppo di insonorizzazione secondo DIN 4109
- type of protection faucet IP 59

