



FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX M3/8" X F1/2" GIR. "FLEXCORE" 05402 CODICE VARIANTE COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF LISTINO cm 20 - DN8 25 7.1748 0540202 CX8707202001 **P7** 0540204 cm 25 - DN8 CX8707202501 PΖ 25 7,3133 1 0540206 cm 30 - DN8 CX8707203001 P7 1 25 7,4795 0540208 cm 35 - DN8 CX8707203501 PZ 25 7,6596 0540210 cm 40 - DN8 CX8707204001 PΖ 1 25 7,7566 25 0540212 cm 50 - DN8 CX8707205001 PZ 1 8,0751 0540214 cm 60 - DN8 CX8707206001 **P7** 25 9,4741 1

Materiale: Inox 304 Finitura: Inox



ľ	05404	P LESSIBILE III ASSI	AIO 1110X 1111/2 X 1	1,2	Ont.		ZOONE
	CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
	0540402	cm 20 - DN8	CX8737202001	PZ	1	25	8,2552
	0540404	cm 25 - DN8	CX8737202501	PZ	1	25	7,6458
	0540406	cm 30 - DN8	CX8737203001	PZ	1	25	7,7981
	0540408	cm 35 - DN8	CX8737203501	PZ	1	25	7,9920
	0540410	cm 40 - DN8	CX8737204001	PZ	1	25	8,1028
	0540412	cm 50 - DN8	CX8737205001	PZ	1	25	8,4076
	0540414	cm 60 - DN8	CX8737206001	PZ	1	25	9,9589
	0540416	cm 80 - DN8	CX8737208001	PZ	1	10	11,1501

ELESSIBILE IN ACCIAIO INOX M1/2" X E1/2" GIR "ELEXCORE"

Materiale: Inox 304 Finitura: Inox



F3/8"

U54U0						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
0540602	cm 20 - DN8	CX8737102001	PZ	1	25	7,3826
0540604	cm 25 - DN8	CX8737102501	PZ	1	25	7,4518
0540606	cm 30 - DN8	CX8737103001	PZ	1	25	7,7150
0540608	cm 35 - DN8	CX8737103501	PZ	1	25	7,9920
0540610	cm 40 - DN8	CX8737104001	PZ	1	25	8,2413
0540612	cm 50 - DN8	CX8737105001	PZ	1	25	8,3383

FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX M1/2" X F3/8" GIR. "FLEXCORE"

FLESSIBILE IN ACCIAIO INOX F1/2" X F1/2" GIR. "FLEXCORE"

Materiale: Inox 304 Finitura: Inox



05400						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTIN0
0540802	cm 20 - DN8	CX8727202001	PZ	1	25	7,0640
0540804	cm 25 - DN8	CX8727202501	PZ	1	25	6,9948
0540806	cm 30 - DN8	CX8727203001	PZ	/ 1/ /	25	6,7593
0540808	cm 35 - DN8	CX8727203501	PZ	1	25	6,5100
0540810	cm 40 - DN8	CX8727204001	PZ	/ /1 / ,	25	6,8147
0540812	cm 50 - DN8	CX8727205001	PZ	1	25	7,4103
0540814	cm 60 - DN8	CX8727206001	PZ	1/1	25	9,4879

Materiale: Inox 304
Finitura: Inox

FLEXCORE® è un tubo anti-schiacciamento ed è la soluzione ideale per il collegamento della rete idrica a qualsiasi tipo di rubinetto, soprattutto dove lo spazio per l'installazione è molto ridotto ed è necessario uno stretto raggio di curvatura. La particolare conformazione del tubo interno consente comunque di utilizzare il tubo FLEXCORE® anche con un raggio fino a 25 mm. FLEXCORE® non è adatto all'installazione su boiler e scaldabagni. FLEXCORE® si distingue inoltre per aver ottenuto le certificazioni per il contatto con l'acqua potabile presso i principali enti di certificazioni mondiali. Il tubo FLEXCORE® soddisfa tutti i requisiti stabiliti dalla Normativa Europea EN13618.