05636 VALVOLA A SFERA PASS. TOTALE A SQUADRO PER COLLETTORI CON PRESA FRONTALE SX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0563602	1/2" - PN40	2073B404	PZ	1	20	27,3956
0563604	3/4" - PN40	2073B405	PZ	1	10	35,2495
0563606	1" - PN40	2073B406	PZ	1	5	53,3832
0563608	1"1/4 - PN40	2073B407	PZ	1	4	101,2364

Valvola a Sfera passaggio totale.
La valvola SPACE è indicata in impianti di riscaldamento per le batterie di collettori.
Estremità filettate:- femmina a norme ISO 228/1.- codolo e girello (tenuta metallica + O-ring).
Organi di manovra: farfalla in alluminio blu.
Il senso del flusso è inoltre rilevabile dalla marcatura sullo stelo di manovra.
Tutte le valvole rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.
LIMITI TEMPERATURA da-15°C a +90°C.
LIMITI PRESSIONE da 40 a 10 bar

05638 VALVOLA A SFERA PASS. TOTALE A SQUADRO PER COLLETTORI CON PRESA FRONTALE DX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0563802	1/2" - PN40	2071B0404	PZ	1	20	27,3956
0563804	3/4" - PN40	2071B0405	PZ	1	10	35,2495
0563806	1" - PN40	2071B0406	PZ	1	5	53,3832
0563808	1"1/4 - PN40	2071B0407	PZ	1	4	101,2364

Valvola a Sfera passaggio totale.
La valvola SPACE è indicata in impianti di riscaldamento per le batterie di collettori.
Estremità filettate:- femmina a norme ISO 228/1.
- codolo e girello (tenuta metallica + O-ring).
Organi di manovra: farfalla in alluminio blu.
Il senso del flusso è inoltre rilevabile dalla marcatura sullo stelo di manovra.
Tutte le valvole rispettano la direttiva 97/23/CE e vengono testate al 100% con prova di tenuta pneumatica a controllo elettronico.
LIMITI TEMPERATURA da-15°C a +90°C.
LIMITI PRESSIONE da 40 a 10 bar.

Versione di deviazione. Flusso L

05640 VALVOLA A SFERA FORATA PASSAGGIO TOTALE A 3 VIE DEVIAZIONE DEL FLUSSO L

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0564002	1/2" - PN40		PZ	1	20	49,5665
0564004	3/4" - PN40		PZ	1	15	65,5458
0564006	1" - PN40		PZ	1	10	98,0134
0564008	1"1/4 - PN40		PZ	1	8	145,5273
0564010	1"1/2		PZ	1	6	218,2316
0564012	2"		PZ	1	2	326,1920

Regolazione del flusso. Antigelo

05625 VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE F/F A LEVA CON REGOLAZIONE DEL FLUSSO

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0562502	1/2" - PN16	60000104	PZ	1	20	22,8901
0562504	3/4" - PN16		PZ	1	10	27,2164
0562506	1" - PN16		PZ	1	10	33,7923

EUROFLY® BREVETTATO



DRINKING WATER · HEATING · HVAC · COMPRESSED AIR · INDUSTRIAL · MARINE

MISURA	DN	CODICE	ØP	I	CH	ØH	L	H	R	KV	PN
1/2"	15	60000104	16	15	25	31	48,5	48	50	8,5	16
3/4"	20	60000105	21	16,3	31	38	56	51,5	50	17	16
1"	25	60000106	27	19,1	38	46	64	55	50	27	16

Limiti di temperatura: -10°C +130°C



Limiti di temperatura:-10°C +130°C.
Serie Eurofly

05627 VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE M/F A LEVA CON REGOLAZIONE DEL FLUSSO

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0562702	1/2" - PN16	60030104	PZ	1	20	24,0228
0562704	3/4" - PN16	60030105	PZ	1	10	29,7492
0562706	1" - PN16	60030106	PZ	1	10	38,7636

EUROFLY® BREVETTATO



DRINKING WATER · HEATING · HVAC · COMPRESSED AIR · INDUSTRIAL · MARINE

MISURA	DN	CODICE	ØP	I	CH	ØH	L	H	R	KV	PN
1/2"	15	60030104	16	15	25	31	63,5	48	50	8,5	16
3/4"	20	60030105	21	16,3	31	38	73,2	51,5	50	17	16
1"	25	60030106	27	19,1	38	46	82,5	55	50	27	16

Limiti di temperatura: -10°C +130°C



Limiti di temperatura:-10°C/+130°C.
Serie Eurofly

05629 VALVOLA A SFERA PASSAGGIO TOTALE M/F CON BOCCHETTONE E LEVA REGOLAZIONE DEL FLUSSO

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0562902	1/2" - PN16	60050004	PZ	1	15	31,2752
0562904	3/4" - PN16	60050005	PZ	1	10	41,1392
0562906	1" - PN16	60050006	PZ	1	10	56,0688

EUROFLY® BREVETTATO



DRINKING WATER · HEATING · HVAC · COMPRESSED AIR · INDUSTRIAL · MARINE

MISURA	DN	CODICE	ØP	I	I1	CH	ØH	L	H	R	KV	PN
1/2"	15	60050004	16	15	10	25	31	80,5	48	50	8,5	16
3/4"	20	60050005	21	16,3	12	31	38	91	51,5	50	17	16
1"	25	60050006	27	19,1	14	38	46	103,5	55	50	27	16

Limiti di temperatura: -10°C +130°C