

**05725** RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE A SFERA TOP-ENTRY 164, SOLO CORPO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0572502	1/2" FF - DN15	I4T3911100	PZ	1	30	39,1077
0572504	3/4" FF - DN20	I4T4911100	PZ	1	25	51,4881

Rubinetto d'intercettazione a sfera estraibile Top-Entry con passaggio totale, conformi alla norma DIN EN 13828. Sfera in tecnopolimero e guarnizioni anti-bloccaggio Soft Turn. Corpo in Ottone CW617. Completo di tappo di protezione cantiere. Accessori a cappuccio, leva o maniglia con manovra a 90 gradi, da acquistare separatamente nostro codice 05727. Temperatura: 0°C + 95 °C. Pressione di esercizio: PN10 (10 bar)

Materiale: Ottone  
Finitura: Cromo

TECO

**05727** COMANDO ESTERNO CROMATO PER RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE TOP-ENTRY 164 TECO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0572702	Rosone neutro + Chiave	KAI4010000	PZ	1	10	7,7121
0572704	Comando a Maniglia	KAI4030000	PZ	1	10	17,2197


Diametro esterno Rosone 75 mm.

CHIAVE A SCOMPARSA PER ROSONE NEUTRO



Materiale: ABS  
Finitura: Cromo

TECO

**05724** VALVOLA A SFERA DA INCASSO F-F CON CAPPUCCIO E CAMPANA FIV

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0572402	1/2" - Cromata	7362S104	PZ	1	10	24,3419
0572404	3/4" - Cromata	7362S105	PZ	1	12	29,5042

Serie: GP 2240.

Incasso Valvola a sfera da incasso Femmina-Femmina sabbata gialla.

Fornita con Cappuccio e Campana cromati. Passaggio totale. Manovra: Rotazione di 90° dell'organo di manovra. Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C/+90°C. Pressione massima (T=90°C): 10 bar

Finitura: Cromo

FIV

**05726** VALVOLA A SFERA DA INCASSO F-F CON LEVA E ROSONE FIV

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0572602	1/2" - Cromata	7360S104	PZ	1	12	27,6146
0572604	3/4" - Cromata	7360S105	PZ	1	12	32,1841

Serie: GP 2240.

Incasso Valvola a sfera da incasso Femmina-Femmina sabbata gialla.

Fornita con leva e rosone cromati. Passaggio totale. Manovra: Rotazione di 90° dell'organo di manovra. Temperatura minima e massima di esercizio: -20°C/+90°C. Pressione massima (T=90°C): 10 bar

Finitura: Cromo

FIV

**05728** KIT DI PROLUNGA PER VALVOLE DA INCASSO FIV

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
05728	1/2" - 3/4"	7363L004	PZ	1	10	8,4474

Per nostri articoli 05724 e 05726

FIV

**05757** RICAMBIO PER VALVOLA A SFERA DA INCASSO 05724

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0575702	Cappuccio 1/2" - 3/4"	5534C004	PZ	1	1	9,1580
0575704	Campana 1/2" - 3/4"	09215014	PZ	1	1	3,5720

Materiale: ABS  
Finitura: Cromo

FIV

