



Materiale: Ottone
Finitura: Nichelato

Serie: TORNADO 2380G07.
Classificazione EN 331:2016 MOP5.
Per GAS Femmina/Femmina ISO7/EN 10226 con leva piatta plastificata gialla.
Temperatura max di esercizio: 60°C per utilizzi diversi dal gas 120°C.
Temperatura min di esercizio: -20°C




05734 VALVOLA A SFERA GAS F/F CON LEVA GIALLA IN ACCIAIO TIEMME

| CODICE | VARIANTE | COD.PROD. | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|---------------------|-----------|------|------|----|---------|
| 0573404 | 1/2" DN14 - PN30 | 2390001 | PZ | 1 | 20 | 10,2648 |
| 0573406 | 3/4" DN18 - PN30 | 2390006 | PZ | 1 | 14 | 13,8707 |
| 0573408 | 1" DN23,5 - PN30 | 2390007 | PZ | 1 | 10 | 21,0824 |
| 0573410 | 1"1/4 DN30 - PN25 | 2390004 | PZ | 1 | 6 | 36,6114 |
| 0573412 | 1"1/2 DN37,5 - PN25 | 2390002 | PZ | 1 | 3 | 53,8839 |
| 0573414 | 2" DN47 - PN25 | 2390005 | PZ | 1 | 2 | 74,5156 |



Materiale: Ottone
Finitura: Nichelato

Serie: TORNADO 2381G07 per GAS Maschio/Femmina ISO7/EN 10226.
Con leva piatta plastificata gialla.
Classificazione EN 331:2016 MOP5.
Temperatura max di esercizio: 60°C per utilizzi diversi dal gas 120°C.
Temperatura min di esercizio: -20°C




05738 VALVOLA A SFERA GAS M/F CON LEVA GIALLA IN ACCIAIO TIEMME

| CODICE | VARIANTE | COD.PROD. | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|------------------|-----------|------|------|----|---------|
| 0573802 | 1/2" DN14 - PN30 | 2390013 | PZ | 1 | 20 | 10,5370 |
| 0573804 | 3/4" DN18 - PN30 | 2390014 | PZ | 1 | 12 | 14,3044 |
| 0573806 | 1" DN23,5 - PN30 | 2390015 | PZ | 1 | 6 | 23,9569 |



Materiale: Ottone
Finitura: Nichelato

Serie: TORNADO 2370G07 per GAS femmina/femmina ISO7/EN 10226.
Con leva a farfalla gialla.
Classificazione EN 331:2016 MOP5.
Temperatura max di esercizio: 60°C per utilizzi diversi dal gas 120°C.
Temperatura min di esercizio: -20°C




05736 VALVOLA A SFERA GAS F/F CON FARFALLA GIALLA IN ALLUMINIO TIEMME

| CODICE | VARIANTE | COD.PROD. | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|------------------|-----------|------|------|----|---------|
| 0573602 | 1/2" DN14 - PN30 | 2390008 | PZ | 1 | 25 | 10,2648 |
| 0573604 | 3/4" DN18 - PN30 | 2390009 | PZ | 1 | 15 | 11,9487 |
| 0573606 | 1" DN23,5 - PN30 | 2390010 | PZ | 1 | 8 | 21,0824 |



Materiale: Ottone
Finitura: Nichelato

Serie: TORNADO 2370G07 per GAS Maschio/femmina ISO7/EN 10226.
Con leva a farfalla gialla.
Classificazione EN 331:2016 MOP5.
Temperatura max di esercizio: 60°C per utilizzi diversi dal gas 120°C.
Temperatura min di esercizio: -20°C




05740 VALVOLA A SFERA GAS M/F CON FARFALLA GIALLA IN ALLUMINIO TIEMME

| CODICE | VARIANTE | COD.PROD. | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|------------------|-----------|------|------|----|---------|
| 0574002 | 1/2" DN14 - PN30 | 2390003 | PZ | 1 | 14 | 10,5370 |
| 0574004 | 3/4" DN18 - PN30 | 2390011 | PZ | 1 | 15 | 14,3044 |
| 0574006 | 1" DN23,5 - PN30 | 2390012 | PZ | 1 | 8 | 23,9569 |



Materiale: Ottone
Finitura: Nichelato

Serie: URAGANO per GAS EN331 Femmina/femmina ISO7/EN 10226.
Con leva piombabile e cappuccio giallo in plastica.
Classificazione EN 331:2016 MOP5.
Temperatura max di esercizio: 60°C per utilizzi diversi dal gas 120°C.
Temperatura min di esercizio: -20°C




DISPONIBILE FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

05742 VALVOLA A SFERA GAS F/F CON LEVA PIOMBABILE E CAPPuccio GIALLO TIEMME

| CODICE | VARIANTE | COD.PROD. | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|-------------------|-----------|------|------|----|---------|
| 0574202 | 1/2" DN15 - PN64 | 2210033 | PZ | 1 | 25 | 13,7686 |
| 0574204 | 3/4" DN20 - PN40 | 2210029 | PZ | 1 | 15 | 17,7062 |
| 0574206 | 1" DN25 - PN40 | 2210021 | PZ | 1 | 8 | 25,3601 |
| 0574208 | 1"1/4 DN32 - PN30 | 2210030 | PZ | 1 | 4 | 40,3704 |
| 0574210 | 1"1/2 DN40 - PN30 | 2210027 | PZ | 1 | 3 | 54,4197 |
| 0574212 | 2" DN50 - PN30 | 2210028 | PZ | 1 | 2 | 85,3502 |