Temperatura Max: 45°C.
Conformi a normative ISO, UNI, DIN
Conformi alle norme per il convogliamento di acqua potabile secondo le prescrizioni vigenti. D.M. 174 del 06/04/2004.
Corpo in polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

06030 RACCORDO DIRITTO MASCHIO A COMPRESSIONE PER TUBO POLIETILENE UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0603002	Ø16 x 1/2" M	1003016002	PZ	1	140	1,3082
0603004	Ø20 x 1/2"M - PN16	1003020002	PZ	1	80	1,5852
0603006	Ø20 x 3/4"M - PN16	1003020003	PZ	1	80	1,5852
0603008	Ø20 x 1"M - PN16	1003020004	PZ	1	80	1,6724
0603010	Ø25 x 1/2"M - PN16	1003025002	PZ	1	50	1,8058
0603012	Ø25 x 3/4"M - PN16	1003025003	PZ	1	50	1,8058
0603014	Ø25 x 1"M - PN16	1003025004	PZ	1	50	1,8058
0603016	Ø32 x 3/4"M - PN16	1003032003	PZ	1	30	2,2675
0603018	Ø32 x 1"M - PN16	1003032004	PZ	1	30	2,2675
0603020	Ø32 x 1"1/4 M - PN16	1003032005	PZ	1	30	2,5547
0603022	Ø40 x 1"M - PN16	1003040004	PZ	1	20	4,2425
0603024	Ø40 x 1"1/4 M - PN16	1003040005	PZ	1	20	4,2425
0603026	Ø40 x 1"1/2 M - PN16	1003040006	PZ	1	20	4,2425
0603028	Ø40 x 2"M - PN16	1003040007	PZ	1	20	4,2425
0603030	Ø50 x 1"M - PN16	1003050004	PZ	1	1	5,5353
0603032	Ø50 x 1"1/4 M - PN16	1003051005	PZ	1	1	5,5353
0603034	Ø50 x 1"1/2 M - PN16	1003051006	PZ	1	1	5,5353
0603036	Ø50 x 2"M - PN16	1003050007	PZ	1	1	5,5353
0603038	Ø63 x 1"1/4 M - PN16	1003063005	PZ	1	1	7,8694
0603040	Ø63 x 1"1/2 M - PN16	1003064006	PZ	1	1	7,8694
0603042	Ø63 x 2"M - PN16	1003064007	PZ	1	1	7,8694
0603044	Ø63 x 2"1/2 M - PN16	1003063008	PZ	1	1	7,8694
0603046	Ø75 x 2"1/2 M - PN16	1003076008	PZ	1	1	15,6824
0603048	Ø90 x 3"M - PN16	1003091009	PZ	1	1	18,5193
0603050	Ø110 x 4"M - PN16	1003111010	PZ	1	1	36,5256

*La bocca filettata è rinforzata da un anello in acciaio Inox.
Temperatura Max: 45°C.
Conformi a normative ISO, UNI, DIN
Conformi alle norme per il convogliamento di acqua potabile secondo le prescrizioni vigenti. D.M. 174 del 06/04/2004.
Corpo in polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

06032 RACCORDO DIRITTO FEMMINA A COMPRESSIONE PER TUBO POLIETILENE UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0603202	Ø16 x 1/2"F - PN16	1004016002	PZ	1	120	1,2261
0603204	Ø20 x 1/2"F - PN16	1004020002	PZ	1	120	1,6929
0603206	Ø20 x 3/4"F - PN16	1004020003	PZ	1	90	1,6929
0603208	Ø20 x 1"F - PN16	1004020004	PZ	1	80	1,7801
0603210	Ø25 x 1/2"F - PN16	1004025002	PZ	1	50	1,9751
0603212	Ø25 x 3/4"F - PN16	1004025003	PZ	1	50	1,9751
0603214	Ø25 x 1"F - PN16	1004025004	PZ	1	50	1,9751
0603216	Ø32 x 3/4"F - PN16	1004032003	PZ	1	30	2,4932
0603218	Ø32 x 1"F - PN16	1004032004	PZ	1	30	2,4932
0603220	Ø32 x 1"1/4 F - PN16*	1004032005	PZ	1	30	3,4525
0603222	Ø40 x 1"F - PN16	1004040004	PZ	1	20	3,8834
0603224	Ø40 x 1"1/4 F - PN16*	1004040005	PZ	1	30	3,8834
0603226	Ø40 x 1"1/2 F - PN16*	1004040006	PZ	1	20	3,8834
0603232	Ø50 x 1"1/4 F - PN16*	1004050005	PZ	1	1	5,5866
0603234	Ø50 x 1"1/2 F - PN16*	1004050006	PZ	1	1	5,5866
0603236	Ø50 x 2"F - PN16*	1004050007	PZ	1	1	5,5866
0603238	Ø63 x 1"1/4 F - PN16*	1004064005	PZ	1	1	7,8694
0603240	Ø63 x 1"1/2 F - PN16*	1004063006	PZ	1	1	7,8694
0603242	Ø63 x 2"F - PN16*	1004064007	PZ	1	1	7,8694
0603244	Ø63 x 2"1/2 F - PN16*	1004063008	PZ	1	20	7,8694
0603246	Ø75 x 2"1/2 F - PN16*	1004076008	PZ	1	1	15,6824
0603248	Ø90 x 3"F - PN16*	1004091009	PZ	1	1	19,2683
0603250	Ø110 x 4"F - PN16*	1004111010	PZ	1	1	45,5595

*La bocca filettata è rinforzata da un anello in acciaio Inox.
Temperatura Max: 45°C.
Conformi a normative ISO, UNI, DIN.
Conformi alle norme per il convogliamento di acqua potabile secondo le prescrizioni vigenti. D.M. 174 del 06/04/2004.
Corpo in polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

06034 GOMITO FEMMINA A COMPRESSIONE PER TUBO POLIETILENE UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0603402	Ø16 x 1/2" - PN16	1009016002	PZ	1	80	1,6416
0603404	Ø16 x 3/4"F - PN16	1009016003	PZ	1	80	1,6416
0603406	Ø20 x 1/2"F - PN16	1009020002	PZ	1	60	2,0315
0603408	Ø20 x 3/4"F - PN16	1009020003	PZ	1	60	2,0315
0603410	Ø25 x 1/2"F - PN16	1009025002	PZ	1	35	2,5547
0603412	Ø25 x 3/4"F - PN16	1009025003	PZ	1	60	2,5547
0603414	Ø25 x 1"F - PN16	1009025004	PZ	1	35	2,5547
0603416	Ø32 x 1/2"F - PN16	1009032002	PZ	1	25	2,9908
0603418	Ø32 x 3/4"F - PN16	1009032003	PZ	1	25	2,9908
0603420	Ø32 x 1"F - PN16	1009032004	PZ	1	25	2,9908
0603422	Ø32 x 1"1/4 - PN16*	1009032005	PZ	1	25	4,3246
0603424	Ø40 x 3/4"F - PN16	1009040003	PZ	1	15	5,8944
0603426	Ø40 x 1"F - PN16	1009040004	PZ	1	15	5,8944
0603428	Ø40 x 1"1/4 F - PN16*	1009040005	PZ	1	15	5,8944
0603430	Ø40 x 1"1/2 F - PN16*	1009040006	PZ	1	15	5,8944
0603432	Ø50 x 1"1/4 F - PN16*	1009050005	PZ	1	29	7,8694
0603434	Ø50 x 1"1/2 F - PN16*	1009050006	PZ	1	29	7,8694
0603436	Ø50 x 2"F - PN16*	1009050007	PZ	1	29	7,8694
0603438	Ø63 x 1"1/2 F - PN16*	1009063006	PZ	1	17	10,7166
0603440	Ø63 x 2"F - PN16*	1009064007	PZ	1	17	10,7166
0603442	Ø63 x 2"1/2 F - PN16*	1009063008	PZ	1	17	10,7166
0603444	Ø75 x 2"1/2 F - PN16*	1009076008	PZ	1	10	18,5193
0603446	Ø90 x 3"F - PN16*	1009091009	PZ	1	6	35,4380

Temperatura Max: 45°C.
Conformi a normative ISO, UNI, DIN
Conformi alle norme per il convogliamento di acqua potabile secondo le prescrizioni vigenti. D.M. 174 del 06/04/2004.
Corpo in polipropilene (PP-B) ad alto grado di stabilità con protezione anti UV.

06036 GOMITO MASCHIO A COMPRESSIONE PER TUBO POLIETILENE UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0603602	Ø16 x 1/2"M - PN16	1008016002	PZ	1	80	1,6929
0603604	Ø16 x 3/4"M - PN16	1008016003	PZ	1	80	1,6929
0603606	Ø20 x 1/2"M - PN16	1008020002	PZ	1	75	1,8058
0603608	Ø20 x 3/4"M - PN16	1008020003	PZ	1	75	1,8058
0603610	Ø25 x 1/2"M - PN16	1008025002	PZ	1	50	2,1905
0603612	Ø25 x 3/4"M - PN16	1008025003	PZ	1	50	2,1905
0603614	Ø25 x 1"M - PN16	1008025004	PZ	1	50	2,1905
0603616	Ø32 x 1/2"M - PN16	1008032002	PZ	1	30	2,8266
0603618	Ø32 x 3/4"M - PN16	1008032003	PZ	1	30	2,8266
0603620	Ø32 x 1"M - PN16	1008032004	PZ	1	30	2,8266
0603622	Ø32 x 1"1/4 M - PN16	1008032005	PZ	1	30	2,8266
0603624	Ø40 x 1"M - PN16	1008040004	PZ	1	15	4,5298
0603626	Ø40 x 1"1/4 M - PN16	1008040005	PZ	1	15	4,5298
0603628	Ø40 x 1"1/2 M - PN16	1008040006	PZ	1	15	4,5298
0603630	Ø50 x 1"1/4 M - PN16	1008050005	PZ	1	36	5,7866
0603632	Ø50 x 1"1/2 M - PN16	1008050006	PZ	1	36	6,1765
0603634	Ø50 x 2"M - PN16	1008050007	PZ	1	36	6,1765
0603636	Ø63 x 1"1/2 M - PN16	1008063006	PZ	1	20	8,5825
0603638	Ø63 x 2"M - PN16	1008064007	PZ	1	20	8,5825
0603640	Ø63 x 2"1/2 M - PN16	1008063008	PZ	1	20	8,5825
0603642	Ø75 x 2"1/2 M - PN16	1008076008	PZ	1	13	18,1038
0603644	Ø90 x 3"M - PN16	1008091009	PZ	1	7	22,7156