

UNIDELTA



Temperatura Max: 45°C.
Conformi a normative ISO, UNI, DIN.
Conformi alle norme per il convogliamento
di acqua potabile secondo le prescrizioni
vigenti. D.M. 174 del 06/04/2004.
Corpo in polipropilene (PP-B) ad alto grado
di stabilità con protezione anti UV.

06048 TEE TRIPLO A COMPRESSIONE PER TUBO POLIETILENE UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0604802	Ø16 - PN16	1005016000	PZ	1	40	2,6163
0604804	Ø20 - PN16	1005020000	PZ	1	30	3,5500
0604806	Ø25 - PN16	1005025000	PZ	1	15	4,6837
0604808	Ø32 - PN10	1005032000	PZ	1	10	6,0688
0604810	Ø40 - PN16	1005040000	PZ	1	6	9,9881
0604812	Ø50 - PN16	1005050000	PZ	1	13	13,5381
0604814	Ø63 - PN16	1005064000	PZ	1	7	19,2683
0604816	Ø75 - PN16	1005076000	PZ	1	4	33,4425
0604818	Ø90 - PN16	1005091000	PZ	1	2	46,2521

UNIDELTA



Temperatura Max: 45°C.
Conformi a normative ISO, UNI, DIN.
Conformi alle norme per il convogliamento
di acqua potabile secondo le prescrizioni
vigenti. D.M. 174 del 06/04/2004.
Corpo in polipropilene (PP-B) ad alto grado
di stabilità con protezione anti UV.

06052 TEE CON DERIVAZIONE FEMMINA A COMPRESSIONE PER TUBO POLIETILENE UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0605202	Ø16 x 1/2" F x Ø16 - PN16	1007016002	PZ	1	50	2,1084
0605204	Ø16 x 3/4" F x Ø16 - PN16	1007016003	PZ	1	50	2,1084
0605206	Ø20 x 1/2" F x Ø20 - PN16	1007020002	PZ	1	40	2,8266
0605208	Ø20 x 3/4" F x Ø20 - PN16	1007020003	PZ	1	40	2,8266
0605210	Ø25 x 1/2" x Ø25 - PN16	1007025002	PZ	1	25	3,5961
0605212	Ø25 x 3/4" x Ø25 - PN16	1007025003	PZ	1	25	3,5961
0605214	Ø25 x 1" x Ø25 - PN16	1007025004	PZ	1	25	4,0168
0605216	Ø32 x 1/2" x Ø32 - PN16	1007032002	PZ	1	15	4,6837
0605218	Ø32 x 3/4" x Ø32 - PN16	1007032003	PZ	1	15	4,6837
0605220	Ø32 x 1" x Ø32	1007032004	PZ	1	15	4,6837
0605222	Ø32 x 1"1/4 x Ø32 - PN16	1007032005	PZ	1	15	5,8944
0605224	Ø40 x 1" x Ø40 - PN16	1007040004	PZ	1	8	8,5825
0605226	Ø40 x 1"1/4 x Ø40 - PN16	1007040005	PZ	1	8	8,5825
0605228	Ø40 x 1"1/2 x Ø40 - PN16	1007040006	PZ	1	8	9,2802
0605230	Ø50 x 1"1/4 x Ø50 - PN16	1007050005	PZ	1	18	11,3989
0605232	Ø50 x 1"1/2 x Ø50 - PN16	1007050006	PZ	1	18	11,3989
0605234	Ø50 x 2" x Ø50 - PN16	1007050007	PZ	1	18	12,8507
0605236	Ø63 x 1"1/2 x Ø63 - PN16	1007063006	PZ	1	12	16,3750
0605238	Ø63 x 2" x Ø63 - PN16	1007063007	PZ	1	12	16,3750
0605240	Ø63 x 2"1/2 x Ø63 - PN16	1007063008	PZ	1	12	16,3750
0605242	Ø75 x 2"1/2 x Ø75 - PN12	1007076008	PZ	1	7	27,0300
0605244	Ø90 x 3" x Ø90 - PN16	1007091009	PZ	1	4	41,9788

UNIDELTA



Temperatura Max: 45°C.
Conformi a normative ISO, UNI, DIN.
Conformi alle norme per il convogliamento
di acqua potabile secondo le prescrizioni
vigenti. D.M. 174 del 06/04/2004.
Corpo in polipropilene (PP-B) ad alto grado
di stabilità con protezione anti UV.

06050 TEE CON DERIVAZIONE MASCHIO A COMPRESSIONE PER TUBO POLIETILENE UNIDELTA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0605002	Ø16 x 1/2" M x Ø16 - PN16	1010016002	PZ	1	50	2,8266
0605004	Ø20 x 1/2" M x Ø20 - PN16	1010020002	PZ	1	40	2,9908
0605006	Ø25 x 3/4" M x Ø25 - PN16	1010025003	PZ	1	25	3,8834
0605008	Ø32 x 1" M x Ø32 - PN16	1010032004	PZ	1	15	4,8786
0605010	Ø40 x 1"1/4 M x Ø40 - PN16	1010040005	PZ	1	8	8,5825
0605012	Ø50 x 1"1/2 M x Ø50 - PN16	1010050006	PZ	1	17	12,1171
0605014	Ø63 x 2" M x Ø63 - PN16	1010063007	PZ	1	10	23,5159
0605016	Ø75 x 2"1/2 M x Ø75 - PN16	1010076008	PZ	1	6	29,2205
0605018	Ø90 x 3" M x Ø90 - PN16	1010091009	PZ	1	4	42,5995