

**06192 POLIFUSORE REGOLABILE DIGITALE
CON ACCESSORI E VALIGETTA**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
06192	Ø20-25-32 mm		PZ	1	1	296,4000

Saldatore per tubi in polipropilene (PP-R, PB, PP e PVDF), normalmente utilizzati in applicazioni idrauliche. È possibile eseguire l'operazione di riscaldamento e saldatura con tubi e raccordi aventi diametro minimo di 16mm e massimo di 63mm.

DATI TECNICI: Alimentazione: 220V A.C. freq. 50 Hz. Potenza: 800W Peso: 1,7 kg.

Range di temperatura piastra: 100-300 C°.

Il saldatore viene fornito all'interno di una valigetta in metallo.

All'interno della scatola troverete:- Saldatore Polifusore;- Bussole nelle misure 20, 25 e 32 mm;- Supporto da tavolo;
- Supporto da tavolo con morsa.

DIGITALE

**06198 POLIFUSORE "ECO" CON TEMPERATURA FISSA
CON ACCESSORI E VALIGETTA**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
06198	Ø20-25-32 mm		PZ	1	1	209,0000

Polifusore con temperatura prefissata a 260°C.

Fornito completo di:- Valigia in metallo;- Cavalletto;- Supporto da banco;- Matrici Ø 20/25/32 mm. Volt 220- watt 900.

Adatto per la saldatura a bicchiere dei tubi e raccordi in (PP-R)- (PB)- (HDPE) Ø 20/25/32/40/50/63 mm.

Costruzione robusta per impieghi professionali.

Temperatura della piastra molto stabile.

Risposta più rapida alle fluttuazioni della temperatura.

**06194 MATRICI PER POLIFUSORE**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0619402	Ø20 mm	MTR 20	PZ	1	1	31,8440
0619404	Ø25 mm	MTR 25	PZ	1	1	36,7080
0619406	Ø32 mm	MTR 32	PZ	1	1	41,8000
0619408	Ø40 mm	MTR 40	PZ	1	1	53,2000
0619410	Ø50 mm	MTR 50	PZ	1	1	68,4000
0619412	Ø63 mm	MTR 63	PZ	1	1	91,9600
0619414	Ø75 mm	MTR 75	PZ	1	1	111,7200

ATP

