

**06788** BRAGA RIDOTTA A INNESTO 87° ULTRA-SILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0678802	Ø90 x Ø50 mm	US090587	PZ	1	10	14,2310
0678804	Ø110 x Ø50	US110587	PZ	1	10	15,5876

**06790** MANICOTTO A INNESTO CON BATTENTE ULTRASILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0679002	Ø90 mm	USMM0090	PZ	1	20	8,3125
0679004	Ø110 mm	USMM0110	PZ	1	20	8,8445

**06792** MANICOTTO A INNESTO SCORREVOLE ULTRASILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0679202	Ø90 mm	USU00090	PZ	1	20	8,3125
0679204	Ø110 mm	USU00110	PZ	1	20	8,8445

**06794** AUMENTO A INNESTO ULTRASILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0679402	Ø50 x Ø90 mm	US050090	PZ	1	20	6,9559
0679404	Ø50 x Ø110 mm	US050110	PZ	1	20	7,5544
0679406	Ø75 x Ø110 mm	US075110	PZ	1	20	7,5544
0679408	Ø90 x Ø110 mm	US090110	PZ	1	20	7,9800
0679410	Ø110 x Ø125 mm	US110125	PZ	1	10	13,6990

**06796** ISPEZIONE LINEARE A INNESTO CON TAPPO ULTRASILENT

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0679602	Ø90 mm	USRE0090	PZ	1	10	21,2800
0679604	Ø110 mm	USRE0110	PZ	1	10	22,2110

Tubi in PP-C/MD/PP-C e raccordi in PP-C/MD. I materiali che compongono il sistema Sistema insonorizzato per lo scarico dei reflui conforme alla EN 1451-1 in Classe BD (all'interno del fabbricato e all'esterno entro 1 metro dal perimetro del fabbricato) idoneo per impianti in edifici a destinazione residenziale, industriale e commerciale, pubblici e ricettivi come ospedali, case di riposo e RSA, alberghi, scuole, luoghi di culto. Il sistema ULTRA SILENT è altresì idoneo per la realizzazione di impianti di ventilazione e areazione, estrazione, aspirazione polveri.