



Con tenuta O-ring interna. Per trasporto Acqua. DM174. I raccordi a compressione con tenuta o-ring si adattano ad ogni tipo di olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Temperatura max di esercizio: 120°C. Temperatura min. di esercizio: -20°C. Pressione max di esercizio: 16 bar.



06880 RACCORDO DIRITTO MASCHIO A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO RAME TIEMME

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0688002	Ø10 x 3/8"	1300019	PZ	1	10	2,5365
0688004	Ø10 x 1/2"	1300021	PZ	1	10	2,7679
0688006	Ø12 x 3/8"	1300033	PZ	1	10	2,8933
0688008	Ø12 x 1/2"	1300003	PZ	1	10	2,9705
0688010	Ø14 x 1/2"	1300001	PZ	1	10	3,2598
0688012	Ø14 x 3/4"	1300026	PZ	1	5	4,4557
0688014	Ø16 x 1/2"	1300006	PZ	1	10	4,2146
0688016	Ø16 x 3/4"	1300018	PZ	1	5	4,6775
0688018	Ø18 x 1/2"	1300009	PZ	1	10	4,4557
0688020	Ø18 x 3/4"	1300002	PZ	1	5	4,7836
0688022	Ø18 x 1"	1300029	PZ	1	5	7,7637
0688024	Ø22 x 3/4"	1300005	PZ	1	5	7,6287
0688026	Ø22 x 1"	1300004	PZ	1	5	9,5190
0688028	Ø28 x 1"	1300010	PZ	1	5	13,4250



Con tenuta O-ring interna. Per trasporto Acqua. DM174. I raccordi a compressione con tenuta o-ring si adattano ad ogni tipo di olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Temperatura max di esercizio: 120°C. Temperatura min. di esercizio: -20°C. Pressione max di esercizio: 16 bar.



06882 RACCORDO DIRITTO DOPPIO A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO RAME TIEMME

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0688202	Ø10 x Ø10 mm	1300044	PZ	1	10	3,7806
0688204	Ø12 x Ø12 mm	1300025	PZ	1	10	4,4654
0688206	Ø14 x Ø14 mm	1300031	PZ	1	10	5,1212
0688208	Ø16 x Ø16 mm	1300050	PZ	1	10	5,7577
0688210	Ø18 x Ø18 mm	1300036	PZ	1	10	7,4841
0688212	Ø22 x Ø22 mm	1300049	PZ	1	5	12,7981
0688214	Ø28 x Ø28 mm	1300079	PZ	1	5	23,0019



Con tenuta O-ring interna. Per trasporto Acqua. DM174. I raccordi a compressione con tenuta o-ring si adattano ad ogni tipo di olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Temperatura max di esercizio: 120°C. Temperatura min. di esercizio: -20°C. Pressione max di esercizio: 16 bar.



06884 RACCORDO DIRITTO FEMMINA A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO RAME TIEMME

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0688402	Ø10 x 3/8"	1300060	PZ	1	10	3,9831
0688404	Ø10 x 1/2"	1300047	PZ	1	10	3,5009
0688406	Ø12 x 3/8"	1300054	PZ	1	10	3,6745
0688408	Ø12 x 1/2"	1300008	PZ	1	10	3,4045
0688410	Ø14 x 1/2"	1300007	PZ	1	10	3,6745
0688412	Ø14 x 3/4"	1300051	PZ	1	5	5,8734
0688414	Ø16 x 1/2"	1300011	PZ	1	10	4,6968
0688416	Ø16 x 3/4"	1300024	PZ	1	5	6,1531
0688418	Ø18 x 1/2"	1300039	PZ	1	10	4,7065
0688420	Ø18 x 3/4"	1300012	PZ	1	5	5,1598
0688422	Ø22 x 3/4"	1300017	PZ	1	5	7,5901
0688424	Ø22 x 1"	1300042	PZ	1	5	11,8530



Con tenuta O-ring interna. Per trasporto Acqua. DM174. I raccordi a compressione con tenuta o-ring si adattano ad ogni tipo di olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Temperatura max di esercizio: 120°C. Temperatura min. di esercizio: -20°C. Pressione max di esercizio: 16 bar.



06886 GOMITO MASCHIO A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO RAME TIEMME

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0688602	Ø10 x 1/2"	1300069	PZ	1	10	8,9114
0688604	Ø12 x 1/2"	1300022	PZ	1	10	5,1598
0688606	Ø14 x 1/2"	1300016	PZ	1	10	5,6034
0688608	Ø16 x 1/2"	1300040	PZ	1	10	6,2978
0688610	Ø18 x 1/2"	1300053	PZ	1	10	11,8530
0688612	Ø18 x 3/4"	1300028	PZ	1	5	7,9084
0688614	Ø22 x 3/4"	1300043	PZ	1	5	15,7589



Con tenuta O-ring interna. Per trasporto Acqua. DM174. I raccordi a compressione con tenuta o-ring si adattano ad ogni tipo di olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Temperatura max di esercizio: 120°C. Temperatura min. di esercizio: -20°C. Pressione max di esercizio: 16 bar.



06888 GOMITO DOPPIO A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO RAME TIEMME

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0688802	Ø10 x Ø10 mm	1300070	PZ	1	10	9,8469
0688804	Ø12 x Ø12 mm	1300037	PZ	1	10	6,8861
0688806	Ø14 x Ø14 mm	1300032	PZ	1	10	7,2815
0688808	Ø16 x Ø16 mm	1300052	PZ	1	10	8,9114
0688810	Ø18 x Ø18 mm	1300034	PZ	1	10	9,8469
0688812	Ø22 x Ø22 mm	1300041	PZ	1	5	16,9452



Con tenuta O-ring interna. Per trasporto Acqua. DM174. I raccordi a compressione con tenuta o-ring si adattano ad ogni tipo di olii vari, prodotti petroliferi e generalmente con ogni fluido non corrosivo. Temperatura max di esercizio: 120°C. Temperatura min. di esercizio: -20°C. Pressione max di esercizio: 16 bar.



06890 GOMITO FEMMINA A COMPRESSIONE CON O-RING PER TUBO RAME TIEMME

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0689002	Ø10 x 1/2"	1300071	PZ	1	10	9,0561
0689004	Ø12 x 1/2"	1300015	PZ	1	10	4,9379
0689006	Ø14 x 1/2"	1300014	PZ	1	10	5,5262
0689008	Ø16 x 1/2"	1300045	PZ	1	10	6,2978
0689010	Ø16 x 3/4"	1300057	PZ	1	5	9,0561
0689012	Ø18 x 1/2"	1300056	PZ	1	10	12,7981
0689014	Ø18 x 3/4"	1300020	PZ	1	5	7,9084
0689016	Ø22 x 3/4"	1300030	PZ	1	5	15,7589