


06900 RACCORDO DIRITTO MASCHIO A COMPRESSIONE O-RING PER TUBO RAME APE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0690002	Ø12 x 3/8"	32013812	PZ	1	10	2,4668
0690004	Ø12 x 1/2"	32011212	PZ	1	10	2,2441
0690006	Ø14 x 1/2"	32011214	PZ	1	10	2,7066
0690008	Ø14 x 3/4"	32013414	PZ	1	10	4,0085
0690010	Ø16 x 1/2"	32011216	PZ	1	10	3,1691
0690012	Ø16 x 3/4"	32013416	PZ	1	10	4,2141
0690014	Ø18 x 1/2"	32011218	PZ	1	10	3,6488
0690016	Ø18 x 3/4"	32013418	PZ	1	10	4,3340
0690018	Ø18 x 1"	32010118	PZ	1	10	7,8457
0690020	Ø22 x 3/4"	32013422	PZ	1	10	6,6637
0690022	Ø22 x 1"	32010122	PZ	1	10	8,2226
0690024	Ø28 x 1"	32010128	PZ	1	10	10,5523



06902 RACCORDO DIRITTO DOPPIO A COMPRESSIONE O-RING PER TUBO RAME APE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0690212	Ø12 mm	32030012	PZ	1	10	3,6488
0690214	Ø14 mm	32030014	PZ	1	10	4,3340
0690216	Ø16 mm	32030016	PZ	1	10	5,0363
0690218	Ø18 mm	32030018	PZ	1	10	5,7558
0690222	Ø22 mm	32030022	PZ	1	10	9,8500
0690228	Ø28 mm	32030028	PZ	1	10	15,2118



06904 RACCORDO DIRITTO FEMMINA A COMPRESSIONE O-RING PER TUBO RAME APE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0690402	Ø12 x 3/8"	32023812	PZ	1	10	2,7066
0690404	Ø12 x 1/2"	32021212	PZ	1	10	2,4668
0690406	Ø14 x 1/2"	32021214	PZ	1	10	2,9293
0690408	Ø14 x 3/4"	32023414	PZ	1	10	4,0085
0690410	Ø16 x 1/2"	32021216	PZ	1	10	3,1863
0690412	Ø16 x 3/4"	32023416	PZ	1	10	4,3340
0690414	Ø18 x 1/2"	32021218	PZ	1	10	3,6488
0690418	Ø22 x 3/4"	32023422	PZ	1	10	6,8179
0690420	Ø22 x 1"	32020122	PZ	1	10	8,2226
0690422	Ø28 x 1"	32020128	PZ	1	10	12,2996



06906 GOMITO MASCHIO A COMPRESSIONE O-RING PER TUBO RAME APE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0690602	Ø12 x 1/2"	32531212	PZ	1	10	4,1113
0690604	Ø14 x 1/2"	32531214	PZ	1	10	4,5738
0690606	Ø16 x 1/2"	32531216	PZ	1	10	5,1734
0690608	Ø18 x 3/4"	32533418	PZ	1	10	7,5050
0690610	Ø22 x 3/4"	32533422	PZ	1	10	11,2375
0690612	Ø28 x 1"	32530128	PZ	1	10	19,9227



06908 GOMITO DOPPIO A COMPRESSIONE O-RING PER TUBO RAME APE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0690812	Ø12 x Ø12 mm	32510012	PZ	1	10	4,7451
0690814	Ø14 x Ø14 mm	32510014	PZ	1	10	5,7558
0690816	Ø16 x Ø16 mm	32510016	PZ	1	10	6,2012
0690818	Ø18 x Ø18 mm	32510018	PZ	1	10	7,6059
0690822	Ø22 x Ø22 mm	32510022	PZ	1	10	11,5973
0690828	Ø28 x Ø28 mm	32510028	PZ	1	10	22,2524



06910 GOMITO FEMMINA A COMPRESSIONE O-RING PER TUBO RAME APE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0691002	Ø12 x 1/2"	32521212	PZ	1	10	4,1113
0691004	Ø14 x 1/2"	32521214	PZ	1	10	4,5738
0691006	Ø16 x 1/2"	32521216	PZ	1	10	5,1734
0691008	Ø18 x 1/2"	32521218	PZ	1	10	6,2012
0691010	Ø18 x 3/4"	32523418	PZ	1	10	7,5031
0691012	Ø22 x 3/4"	32523422	PZ	1	10	11,2375
0691014	Ø28 x 1"	32520128	PZ	1	10	19,9227

Gli articoli sono dotati di corpo del raccordo, dado di bloccaggio, rondella di compressione, anello elastico e di un o-ring che garantisce la tenuta. I raccordi sono nichelati esternamente e gialli internamente, per ottemperare al DM174, e vengono utilizzati sia in impianti idro-termo-sanitari che impianti gas e solare termico (sostituendo opportunamente l'o-ring di tenuta).

Campo di temperatura: da -20°C a 100 °C.

Pressione di esercizio: max 16 bar (a 30°C), max 6 bar (a 110°C).

Conforme norma UNI EN 1254-2 DM 174