

**06919****RACCORDO DIRITTO MASCHIO A COMPRESSIONE
CON O-RING GIALLO PER GAS TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0691902	Ø10 x 1/2"	1350030	PZ	1	10	3,1730
0691904	Ø12 x 1/2"	1350002	PZ	1	10	3,3755
0691906	Ø12 x 3/4"	1350060	PZ	1	5	5,0537
0691908	Ø14 x 1/2"	1350001	PZ	1	10	3,6263
0691910	Ø14 x 3/4"	1350032	PZ	1	5	4,8511
0691912	Ø16 x 1/2"	1350005	PZ	1	10	5,1598
0691914	Ø16 x 3/4"	1350020	PZ	1	5	4,9186
0691916	Ø18 x 1/2"	1350013	PZ	1	10	4,9186
0691918	Ø18 x 3/4"	1350003	PZ	1	5	5,2948
0691920	Ø18 x 1"	1350059	PZ	1	5	8,5835
0691922	Ø22 x 3/4"	1350006	PZ	1	5	8,4099
0691924	Ø22 x 1"	1350022	PZ	1	5	10,4642
0691926	Ø28 x 1"	1350033	PZ	1	5	15,6143

**06921****RACCORDO DIRITTO FEMMINA A COMPRESSIONE
CON O-RING GIALLO PER GAS TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0692102	Ø10 x 1/2"	1350042	PZ	1	10	3,8288
0692104	Ø12 x 1/2"	1350007	PZ	1	10	3,7131
0692106	Ø14 x 1/2"	1350004	PZ	1	10	4,0603
0692108	Ø14 x 3/4"	1350055	PZ	1	5	6,4714
0692110	Ø16 x 1/2"	1350014	PZ	1	10	4,2146
0692112	Ø16 x 3/4"	1350039	PZ	1	5	6,7029
0692114	Ø18 x 1/2"	1350034	PZ	1	10	5,2369
0692116	Ø18 x 3/4"	1350012	PZ	1	5	5,6420
0692118	Ø22 x 3/4"	1350025	PZ	1	5	8,3713
0692120	Ø22 x 1"	1350061	PZ	1	5	13,0103

**06923****RACCORDO DIRITTO DOPPIO A COMPRESSIONE
CON O-RING GIALLO PER GAS TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0692302	Ø10 x Ø10 mm	1350050	PZ	1	10	4,4631
0692304	Ø12 x Ø12 mm	1350019	PZ	1	10	5,0440
0692306	Ø14 x Ø14 mm	1350015	PZ	1	10	5,9217
0692308	Ø16 x Ø16 mm	1350037	PZ	1	10	6,3846
0692310	Ø18 x Ø18 mm	1350040	PZ	1	10	8,2267
0692312	Ø22 x Ø22 mm	1350057	PZ	1	5	14,0808
0692314	Ø28 x Ø28 mm	1350073	PZ	1	5	25,3358

**06925****RACCORDO CURVO DOPPIO A COMPRESSIONE
CON O-RING GIALLO PER GAS TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0692502	Ø10 x Ø10 mm	1350077	PZ	1	10	11,2068
0692504	Ø12 x Ø12 mm	1350024	PZ	1	10	7,5901
0692506	Ø14 x Ø14 mm	1350017	PZ	1	10	7,6191
0692507	Ø16 x Ø16 mm	1350031	PZ	1	10	9,7601
0692508	Ø18 x Ø18 mm	1350035	PZ	1	10	10,8210
0692510	Ø22 x Ø22 mm	1350053	PZ	1	5	18,6716

**06927****RACCORDO CURVO MASCHIO A COMPRESSIONE
CON O-RING GIALLO PER GAS TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0692702	Ø10 x 1/2"	1350075	PZ	1	10	9,7601
0692704	Ø12 x 1/2"	1350021	PZ	1	10	5,6806
0692706	Ø14 x 1/2"	1350018	PZ	1	10	5,6806
0692708	Ø14 x 3/4"	1350074	PZ	1	5	8,6510
0692710	Ø16 x 1/2"	1350048	PZ	1	10	6,9247
0692712	Ø16 x 3/4"	1350065	PZ	1	5	8,6510
0692714	Ø18 x 1/2"	1350062	PZ	1	10	13,0103
0692716	Ø18 x 3/4"	1350041	PZ	1	5	8,6510
0692718	Ø22 x 3/4"	1350051	PZ	1	5	17,2731

**06929****RACCORDO CURVO FEMMINA A COMPRESSIONE
CON O-RING GIALLO PER GAS TIEMME**

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0692902	Ø10 x 1/2"	1350058	PZ	1	10	9,9627
0692904	Ø12 x 1/2"	1350009	PZ	1	10	5,4684
0692906	Ø14 x 1/2"	1350008	PZ	1	10	5,6130
0692908	Ø14 x 3/4"	1350067	PZ	1	5	9,0850
0692910	Ø16 x 1/2"	1350023	PZ	1	10	6,9247
0692912	Ø16 x 3/4"	1350045	PZ	1	5	10,8596
0692914	Ø18 x 1/2"	1350043	PZ	1	10	14,0808
0692916	Ø18 x 3/4"	1350016	PZ	1	5	8,6510
0692918	Ø22 x 3/4"	1350027	PZ	1	5	17,2731

I raccordi della Serie 1350 sono specialmente adatti per la formazione di reti di adduzione ad uso domestico con le modalità e nelle situazioni previste dalle vigenti normative in materia di distribuzione del gas. Idonei per l'utilizzo con oli e grassi minerali, Kerosene, grassi vegetali o animali, ozono, vapore, acidi o basi diluiti.

Temperatura max di esercizio: 150°C.

Temperatura min di esercizio: -25°C.

Pressione max di esercizio: per gas da 0 a 5 bar (MOP 5) altri utilizzi 16 bar.

Filatture: femmina Rp cilindrica, maschio R conico.