

**06931****RACCORDO CURVO FEMMINA FLANGIATO A COMPRESSIONE CON O-RING GIALLO PER GAS TIEMME**

| CODICE  | VARIANTE   | COD.PROD. | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|------------|-----------|------|------|----|---------|
| 0693102 | Ø12 x 1/2" | 1350010   | PZ   | 1    | 10 | 5,8252  |
| 0693104 | Ø14 x 1/2" | 1350011   | PZ   | 1    | 10 | 7,4358  |
| 0693106 | Ø16 x 1/2" | 1350052   | PZ   | 1    | 10 | 10,8210 |
| 0693108 | Ø18 x 1/2" | 1350079   | PZ   | 1    | 10 | 12,0459 |

**06933****TEE CON 3 DADI A COMPRESSIONE CON O-RING GIALLO PER GAS TIEMME**

| CODICE  | VARIANTE           | COD.PROD. | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|--------------------|-----------|------|------|----|---------|
| 0693302 | Ø10 x Ø10 x Ø10 mm | 1350078   | PZ   | 1    | 10 | 13,0103 |
| 0693304 | Ø12 x Ø12 x Ø12 mm | 1350036   | PZ   | 1    | 10 | 8,5835  |
| 0693306 | Ø14 x Ø14 x Ø14 mm | 1350028   | PZ   | 1    | 10 | 9,2104  |
| 0693308 | Ø16 x Ø16 x Ø16 mm | 1350047   | PZ   | 1    | 5  | 13,7722 |
| 0693310 | Ø18 x Ø18 x Ø18 mm | 1350054   | PZ   | 1    | 5  | 21,8156 |
| 0693312 | Ø22 x Ø22 x Ø22 mm | 1350064   | PZ   | 1    | 5  | 32,6849 |

**06935****TEE FEMMINA A COMPRESSIONE CON O-RING GIALLO PER GAS TIEMME**

| CODICE  | VARIANTE         | COD.PROD. | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|------------------|-----------|------|------|----|---------|
| 0693502 | Ø12 x 1/2" x Ø12 | 1350038   | PZ   | 1    | 10 | 10,3677 |
| 0693504 | Ø14 x 1/2" x Ø14 | 1350026   | PZ   | 1    | 10 | 10,6667 |
| 0693506 | Ø16 x 1/2" x Ø16 | 1350029   | PZ   | 1    | 10 | 17,6975 |
| 0693508 | Ø18 x 1/2" x Ø18 | 1350044   | PZ   | 1    | 5  | 21,6035 |
| 0693510 | Ø22 x 3/4" x Ø22 | 1350056   | PZ   | 1    | 5  | 29,5022 |

I raccordi della Serie 1350 sono specialmente adatti per la formazione di reti di adduzione ad uso domestico con le modalità e nelle situazioni previste dalle vigenti normative in materia di distribuzione del gas. Idonei per l'utilizzo con oli e grassi minerali, Kerosene, grassi vegetali o animali, ozono, vapore, acidi o basi diluiti.

Temperatura max di esercizio: 150°C.

Temperatura min di esercizio: -25°C.

Pressione max di esercizio: per gas da 0 a 5 bar (MOP 5) altri utilizzi 16 bar.

Filettature: femmina Rp cilindrica, maschio R conico.