



## 07420 COLLETTORE LINEARE Componibile MASCHIO/FEMMINA "EASY LOCK" IVAR

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0742002	3/4" x 2 vie EUROCONO	501705N	PZ	1	80	16,1006
0742004	3/4" x 3 vie EUROCONO	501707N	PZ	1	54	19,3838
0742006	3/4" x 4 vie EUROCONO	501709N	PZ	1	40	25,0040
0742008	1" x 2 vie EUROCONO	501685N	PZ	1	70	18,2020
0742010	1" x 3 vie EUROCONO	501687N	PZ	1	50	22,6100
0742012	1" x 4 vie EUROCONO	501689N	PZ	1	30	28,8800

DISPONIBILE FINO AD  
ESAURIMENTO SCORTE



Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.

I collettori della serie EASY LOCK si caratterizzano per la possibilità di essere collegati tra loro in modo pratico e semplice.

Grazie alla fasatura dei filetti, i collettori EASY LOCK risultano sempre allineati e l'azione di un o-ring assicura una perfetta tenuta.

Sui filetti di testa è quindi vietato il ricorso a sistemi di tenuta quali ad esempio canapa o PTFE e l'impiego di sigillanti aggiuntivi.

I collettori sono nichelati solo esternamente, quindi gialli all'interno, il che li rende conformi al trasporto di acqua potabile.

Materiali: - parti in ottone CW617N nichelato solo esternamente, - elementi di tenuta EPDM perossidico.

Temperatura max del fluido all'interno del collettore: 120 °C.

Pressione max di esercizio 10 bar.

Interasse uscite: 40 mm



## 07422 COLLETTORE LINEARE "EASY LOCK" CON RUBINETTI DI ARRESTO IVAR

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0742208	1" x 2 vie EUROCONO	507320N	PZ	1	8	30,3240
0742210	1" x 3 vie EUROCONO	507321N	PZ	1	5	41,4580
0742212	1" x 4 vie EUROCONO	507322N	PZ	1	4	51,5280

DISPONIBILE FINO AD  
ESAURIMENTO SCORTE



Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.

I collettori della serie EASY LOCK si caratterizzano per la possibilità di essere collegati tra loro in modo pratico e semplice.

Grazie alla fasatura dei filetti, i collettori EASY LOCK risultano sempre allineati e l'azione di un o-ring assicura una perfetta tenuta.

Sui filetti di testa è quindi vietato il ricorso a sistemi di tenuta quali ad esempio canapa o PTFE e l'impiego di sigillanti aggiuntivi.

I collettori sono nichelati solo esternamente, quindi gialli all'interno, il che li rende conformi al trasporto di acqua potabile.

Materiali: - parti in ottone CW617N nichelato solo esternamente, - elementi di tenuta EPDM perossidico.

Temperatura max del fluido all'interno del collettore: 120 °C.

Pressione max di esercizio 10 bar.

Interasse uscite: 40 mm



## 07424 COLLETTORE LINEARE "EASY LOCK" CON RUBINETTI DI ARRESTO INCLINATI A 30° IVAR

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0742402	3/4" x 2 vie EUROCONO	507800N	PZ	1	8	31,2647
0742404	3/4" x 3 vie EUROCONO	507801N	PZ	1	5	45,4760
0742406	3/4" x 4 vie EUROCONO	507802N	PZ	1	4	62,2823
0742408	3/4" x 5 vie EUROCONO	507830N	PZ	1	5	75,2400
0742410	1" x 2 vie EUROCONO	507815N	PZ	1	8	36,7460
0742412	1" x 3 vie EUROCONO	507816N	PZ	1	5	49,5900
0742414	1" x 4 vie EUROCONO	507817N	PZ	1	4	62,4340

DISPONIBILE FINO AD  
ESAURIMENTO SCORTE



Articolo disponibile fino ad esaurimento scorte.

I collettori della serie EASY LOCK si caratterizzano per la possibilità di essere collegati tra loro in modo pratico e semplice.

Grazie alla fasatura dei filetti, i collettori EASY LOCK risultano sempre allineati e l'azione di un o-ring assicura una perfetta tenuta.

Sui filetti di testa è quindi vietato il ricorso a sistemi di tenuta quali ad esempio canapa o PTFE e l'impiego di sigillanti aggiuntivi.

I collettori sono nichelati solo esternamente, quindi gialli all'interno, il che li rende conformi al trasporto di acqua potabile.

Materiali: - parti in ottone CW617N nichelato solo esternamente, - elementi di tenuta EPDM perossidico.

Temperatura max del fluido all'interno del collettore: 120 °C.

Pressione max di esercizio 10 bar.

Interasse uscite: 40 mm