



ICMA

Prodotto brevettato

**07530** ADATTATORE PER TUBO RAME
SICURBLOC 1/2" ICMA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0753002	Ø10 mm	81090FC06	PZ	1	250	2,4187
0753004	Ø12 mm	81090FD06	PZ	1	250	2,4187
0753006	Ø14 mm	81090FE06	PZ	1	250	2,4187
0753008	Ø16 mm	81090FG06	PZ	1	250	2,4187




ICMA

Prodotto brevettato

**07532** ADATTATORE PER TUBO RAME
SICURBLOC 24X1,5 ICMA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0753202	Ø12 mm	81090GC06	PZ	1	250	3,4844
0753204	Ø14 mm	81090GD06	PZ	1	250	3,5941
0753206	Ø16 mm	81090GF06	PZ	1	250	3,6764
0753208	Ø18 mm	81090GG06	PZ	1	250	4,3898



ICMA

**07534** ADATTATORE TUBO RAME
PER COLLETTORE

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0753402	Ø12 x 1/2"		PZ	1	10	3,2437
0753404	Ø14 x 1/2"		PZ	1	10	3,2695
0753406	Ø16 x 1/2"		PZ	1	10	3,5974
0753412	Ø12 x 3/4"		PZ	1	10	6,4600
0753414	Ø14 x 3/4"		PZ	1	10	6,1242
0753416	Ø16 x 3/4"		PZ	1	10	6,1242
0753418	Ø18 x 3/4"		PZ	1	10	6,1242

ICMA



ICMA

Raccordo per tubi in materiale plastico
semplice e multistrato.


ICMA

**07536** ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO
DA 1/2" ICMA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0753602	Ø14 x 2,0 mm	81098BN06	PZ	1	250	2,5631
0753604	Ø16 x 2,0 mm	81098GH06	PZ	1	250	2,4548

07538 ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO
DA 24X1,5 ICMA

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0753802	Ø16 x 2,0 mm	81100GH06	PZ	1	250	4,1977
0753804	Ø20 x 2,0 mm	81100BQ06	PZ	1	250	5,5421



ICMA

**07535** ADATTATORE PER TUBO PE-X

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0753502	Ø15 Sp. 2,5 - 1/2"	1440007	PZ	1	10	3,4623
0753504	Ø18 Sp. 2,5 - 3/4"	1440052	PZ	1	10	4,8994



ICMA

**07540** ADATTATORE PER TUBO MULTISTRATO

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0754002	Ø14 x 1/2"		PZ	1	10	2,5631
0754004	Ø16 x 1/2"		PZ	1	10	2,1642
0754006	Ø16 x 3/4"		PZ	1	10	4,0808
0754007	Ø18 x 3/4"		PZ	1	10	5,0151
0754008	Ø20 x 3/4"		PZ	1	10	4,8415

Materiale: Ottone

07541 TAPPO PER TUBO
RAME / PEX / MULTISTRATO "ITAP"

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0754116	Ø16 mm		PZ	1	25	5,8482
0754120	Ø20 mm		PZ	1	14	8,9262

Temperature minima e massima d'esercizio:

-20°C, 120°C (ammesse punte di 150°C).

Pressione nominale:

- Tubo rame: 20 bar a 25°C, 10 bar a 90°C.

- Tubi PEX e polibutilene: 12bar a 25°C, 5 bar a 90°C.

Utilizzabile come TAPPO PROVA IMPIANTO per tubo rame, PEX, polibutilene e multistrato.

Il raccordo può essere installato e recuperato più volte.