



Valvola di zona a 2 vie MOTORIZZABILE cromata a sfera. Con sistema antibloccaggio della sfera. - Corpo valvola a sfera: ottone CW617N - Guarnizioni di tenuta: O-Ring in EPDM e sedi in PTFE - Pressione nominale: 16 bar - Pressione massima differenziale: 5 bar. Temperatura fluido: -10°C (con antigelo) + 100°C. Fluidi utilizzabili: acqua e acqua con glicole. Attacchi: maschio-maschio - Passaggio totale



07773 VALVOLA DI ZONA MOTORIZZABILE A 2 VIE MASCHIO/MASCHIO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0777302	1/2"	3015 12	PZ	1	1	60,2300
0777304	3/4"	3015 34	PZ	1	1	71,1360
0777306	1"	3015 1	PZ	1	1	105,2980



Valvola di zona a 2 vie MOTORIZZABILE cromata a sfera. Con sistema antibloccaggio della sfera. - Corpo valvola a sfera: ottone CW617N - Guarnizioni di tenuta: O-Ring in EPDM e sedi in PTFE - Pressione nominale: 16 bar. Pressione massima differenziale: 5 bar. Temperatura fluido: -10°C (con antigelo) + 100°C. Fluidi utilizzabili: acqua e acqua con glicole. Attacchi: maschio-femmina - Passaggio totale



07775 VALVOLA DI ZONA MOTORIZZABILE A 2 VIE MASCHIO/FEMMINA FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0777502	1/2"	3017 12	PZ	1	1	53,8840
0777504	3/4"	3017 34	PZ	1	1	62,2440
0777506	1"	3017 1	PZ	1	1	90,5160



Valvola di zona deviatrice a 3 vie MOTORIZZABILE cromata a sfera. - Corpo valvola a sfera: ottone CW617N. - Guarnizioni di tenuta: O-Ring in EPDM e sedi in PTFE. - Pressione nominale: 16 bar. - Pressione massima differenziale: 5 bar. - Temperatura fluido: -10°C (con antigelo) + 100°C. - Fluidi utilizzabili: acqua e acqua con glicole. - Attacchi: maschio-maschio. Passaggio totale.



07777 VALVOLA DI ZONA MOTORIZZABILE A 3 VIE MASCHIO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0777702	3/4"	3020 34	PZ	1	1	126,6160
0777704	1"	3020 1	PZ	1	1	165,7560



Valvola di zona a 3 vie MOTORIZZABILE cromata con sfera di by-pass completa di raccordo a T. Corpo valvola a sfera: ottone CW617N - Guarnizioni di tenuta: O-Ring in EPDM e sedi in PTFE. Pressione nominale: 16 bar. Pressione massima differenziale: 5 bar. Temperatura fluido: -10°C (con antigelo) + 100°C. Fluidi utilizzabili: acqua e acqua con glicole. Attacchi: maschio - Interasse regolabile da 52 mm a 63 mm



07779 VALVOLA DI ZONA MOTORIZZABILE A 4 VIE CON TEE DI BY-PASS FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0777902	3/4"	3025 34	PZ	1	1	176,2440
0777904	1"	3025 1	PZ	1	1	251,7500



Servocomando elettrico con sblocco manuale per valvole di zona a sfera completo di relè e microinterruttore ausiliario. Cavo di connessione lunghezza 1 mt. Tensione di alimentazione: (230 V) 50 Hz. Angolo di rotazione: 90°. Tempi di rotazione: 40 secondi. Grado di protezione: IP54



07781 SERVOCOMANDO ELETTRICO SMALL CON SBLOCCO MANUALE FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0778102	230V - 40 sec.	3005 40	PZ	1	1	300,6199



-Servocomando elettrico con sblocco manuale per valvole di zona a sfera completo di relè e microinterruttore ausiliario. Cavo di connessione lunghezza 1 mt. - Tensione di alimentazione: (24 V) 50 Hz. Angolo di rotazione: 90°. Tempi di rotazione: 40 secondi. Grado di protezione: IP54



07783 SERVOCOMANDO ELETTRICO "SMALL" CON SBLOCCO MANUALE FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0778302	24V - 40 sec.	3006 40	PZ	1	1	300,6199



Servocomando elettrico per valvole di zona a sfera completo di relè e microinterruttore ausiliario. Cavo di connessione lunghezza 1 mt. Tensione di alimentazione: (230 V) 50 Hz. Angolo di rotazione: 90°. Tempi di rotazione: 40 secondi. Grado di protezione: IP54



07822 SERVOCOMANDO ELETTRICO CON RELÈ E MICROINTERRUTTORE PER VALVOLE DI ZONA FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
07822	230 V - 40 sec.	3001 40	PZ	1	1	271,1680



Servocomando elettrico con sblocco manuale per valvole di zona a sfera completo di relè e microinterruttore ausiliario. Cavo di connessione lunghezza 1 mt. Tensione di alimentazione: (230 V) 50 Hz. Angolo di rotazione: 90°. Tempi di rotazione: 8 secondi. Grado di protezione: IP54



07823 SERVOCOMANDO ELETTRICO CON SBLOCCO MANUALE FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
07823	230 V - 8 sec.	3007 08	PZ	1	1	356,5540



Per impianti di refrigerazione.



07785 DISTANZIALE ANTI CONDENSA PER SERVOCOMANDO FAR

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0778502	H.40 mm	3009 40	PZ	1	1	40,6950