

07787**GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
SENZA MANOMETRO FAR**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0778702	1/2" M/F	2100	PZ	1	1	71,4463

Gruppo di riempimento automatico cromato senza manometro per impianti a circuito chiuso completo di valvola di ritegno, rubinetto di arresto e filtro in ingresso.

Attacco in entrata (bocchettone): 1/2" M.

Attacco in uscita: 1/2" F.


Attacco manometro: 1/4" F

Temperatura massima di esercizio: 95°C.

Temperatura minima di esercizio: 5°C.

Pressione massima a monte: 10 bar.

Pressione di taratura: 0,5÷4 bar

**07789****GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
CON MANOPOLA NUMERATA FAR**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0778902	1/2" M/F	2105 12	PZ	1	1	83,4401

Gruppo di riempimento automatico cromato per impianti a circuito chiuso completo di manopola numerata per la regolazione della pressione, valvola di ritegno, rubinetto di arresto e filtro in ingresso.

Attacco in entrata (bocchettone): 1/2" M.

Attacco in uscita: 1/2" F.


Attacco manometro: 1/4" F.

Temperatura massima di esercizio: 95°C.

Temperatura minima di esercizio: 5°C.

Pressione massima a monte: 10 bar.

Pressione di taratura: 0,5÷4 bar

**07791****GRUPPO DI RIEMPIMENTO AUTOMATICO
CON MANOMETRO E MANOPOLA NUMERATA FAR**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0779102	1/2" M/F	2106 12	PZ	1	1	96,9997

Gruppo di riempimento automatico cromato per impianti a circuito chiuso completo di manopola numerata per la regolazione della pressione, manometro, valvola di ritegno, rubinetto di arresto e filtro in ingresso.

Attacco in entrata (bocchettone): 1/2" M.

Attacco in uscita: 1/2" F.

Attacco manometro: 1/4" F.

Temperatura massima di esercizio: 95°C.

Temperatura minima di esercizio: 5°C.

Pressione massima a monte: 10 bar.

Pressione di taratura: 0,5÷4 bar

