

08074 CALDAIA A CONDENSAZIONE ISTANTANEA COMBINATA "MYNUTE X BOX"



CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0807425	25C MTN	20189653	PZ	1	6	2637,2000
0807430	30C MTN	20189654	PZ	1	6	2967,0020



- Scambiatore primario in acciaio inox, compatto e robusto
- Integrabile in sistemi multi-energia Beretta attraverso il pannello di comando REC 10MH disponibile come accessorio
- Progettata per funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno, fino ad un massimo del 20%
- Ideale per l'installazione a incasso in piccoli box, anche preesistenti, grazie alla profondità di soli 250 mm (Modello 25kW)
- Vaso espansione da 9 litri sui Modelli 30 kW
- Progettata per funzionare con miscele di gas naturale e idrogeno, fino a un massimo del 20%
- Compatibile con il gas aria propano (mediante kit optional)
- Per la trasformazione gas rivolgersi ai Centri Assistenza Tecnica Beretta autorizzati

Caldia condensing premiscelata

65% DETRAZIONE FISCALE | CONTO TERMICO | 50% DETRAZIONE FISCALE

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI H x L x P (mm)	PORT.TERMICA RISCALD./SANITARIO Min - Max (kW)	PRODUZIONE SANITARIA (l/min-Δt 25°C)	CLASSE
COMBINATE ISTANTANEE					
20189653	MYNUTE X BOX 25C	740 x 420 x 249	3,1-20,0/3,95-25,0	14,3	A A
20189654	MYNUTE X BOX 30C	740 x 420 x 275	3,1-25,0/3,95-30,0	17,2	A A



PER INTERNO

Grazie al design lineare e compatto, MYNUTE X BOX è installabile anche all'interno dell'abitazione, sia in bella vista, che incassata in un pensile.



PER ESTERNO

MYNUTE X BOX può essere installata anche all'esterno dell'abitazione, in luogo parzialmente protetto, grazie al grado di protezione IPX5D e alla disponibilità del KIT ANTIGELO -15°C come accessorio.

INTERFACCIA DIGITALE, MODERNA E INTUITIVA

Regolazione +/- temperatura ACS

Regolazione +/- temperatura riscaldamento

Stato di funzionamento della caldaia (OFF, ESTATE e INVERNO)

Azzeramento eventuale stato di allarme interruzione e/o anomalia, e ciclo di sfato

Accesso al ME NÙ info e conferma valori parametri impostati