

ferroli

08422

COMANDO REMOTO MODULANTE WIFI "CONNECT"
CON FUNZIONE DI CRONOTERMOSTATO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0842202	Comando + Ricevitore RF/Wifi	013011XA	PZ	1	1	277,4310



Termoregolazione modulante evoluta in Classe VI secondo direttiva ErP (se abbinata alle caldaie tramite la connessione OpenTherm). In abbinamento ad una caldaia Ferrol con efficienza stagionale 94%, costituisce un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++).

Materiale a corredo: 2 batterie 1,5V TIPO AAA, supporto da tavolo, alimentatore 230 Vac, cavo usb connessione caldaia, set viti per fissaggio a muro, manuale d'uso.

Possibilità di gestire fino a 8 zone mediante l'utilizzo di unità ambiente aggiuntive.

Connessione alla rete WiFi domestica per l'accesso ad internet tramite ricevitore RF/WIFI a corredo.

TERMOREGOLAZIONI SOLO PER CALDAIE ABBINABILI
AL CRONOCOMANDO REMOTO

CONNECT comando remoto modulante wifi con funzione di cronotermostato

- Comando remoto per la gestione del comfort domestico anche da Smartphone.
- Possibilità di gestire fino a 8 zone mediante l'utilizzo di unità ambiente aggiuntive.
- Connessione alla rete WiFi domestica per l'accesso ad internet tramite ricevitore RF/WIFI a corredo.
- Disponibile APP CONNECT per accensione/spengimento caldaia e gestione del comfort domestico riscaldamento/sanitario da remoto tramite Smartphone (iOS e Android)
- Tramite la APP è possibile il controllo da remoto delle caldaie in modalità «evoluta» tramite la connessione OpenTherm ed in modalità «base» tramite la connessione ON/OFF.
- Regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica ambiente, per caldaie connesse via OpenTherm («evoluta»).
- Regolazione modulante della temperatura di mandata con compensazione climatica tramite temperatura esterna (rilevata da internet o da sonda esterna opzionale), per caldaie connesse via OpenTherm («evoluta»)
- Migliora del +4% l'efficienza media stagionale in riscaldamento d'ambiente se abbinato a caldaie tramite la connessione OpenTherm.
- Regolazione ambiente con funzionamento come cronotermostato ON/OFF, per le caldaie connesse via on/off («base»)
- Programmazione oraria settimanale in intervalli da 30 minuti (tramite APP CONNECT).
- Lettura della temperatura esterna da internet (tramite APP CONNECT) o da sonda esterna opzionale (se presente)
- Visualizzazione allarmi anche tramite APP CONNECT
- Modalità di funzionamento: Off, Vacanza, Automatico, Manuale.
- Tre livelli di temperatura modificabili: Comfort, Economy, Antigelo
- Indicatore stato batterie (anche da APP CONNECT)
- Materiale a corredo: 2 batterie 1,5V TIPO AAA, supporto da tavolo, alimentatore 230 Vac, cavo usb connessione caldaia, set viti per fissaggio a muro, manuale d'uso.
- Termoregolazione modulante evoluta in Classe VI secondo direttiva ErP (se abbinata alle caldaie tramite la connessione OpenTherm)
- **AS SYSTEM** in abbinamento (mediante la connessione OpenTherm) ad una caldaia Ferrol con efficienza stagionale ηs 94%, costituisce un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)



Comando



Ricevitore RF/Wifi



CODICE	DESCRIZIONE
013011XA	COMANDO REMOTO MODULANTE WIFI CON FUNZIONE DI CRONOTERMOSTATO (comando ambiente + ricevitore RF/WIFI)

ferroli

08152

CRONOCOMANDO REMOTO MODULANTE "ROMEO N" A FILI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
08152	Prog. Settimanale	013032XA	PZ	1	1	234,5170



Termoregolazione modulante evoluta (Classe V secondo direttiva ErP, Classe VI se alla caldaia è collegata la sonda esterna).

Romeo N e la sonda esterna, abbinata ad una caldaia Ferrol con efficienza stagionale 94%, costituiscono un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++).

Programmazione Settimanale.

TERMOREGOLAZIONI EVOLUTE SOLO PER CALDAIE ABBINABILI AL
CRONOCOMANDO REMOTO

> ROMEO N (COMANDO REMOTO MODULANTE)

- Collegamento via bus OpenTherm con la caldaia
- Nuovo display da 3"
- Impostazione della temperatura di mandata riscaldamento e acqua calda sanitaria e visualizzazione delle anomalie
- Funzione vacanze: spegnimento del riscaldamento/sanitario per un minimo di 1 ora ad un massimo di 45 giorni
- Funzione pre-riscaldamento: anticipa l'avvio del riscaldamento in modo che la temperatura ambiente impostata sia raggiunta all'inizio della fascia programmata
- Programmazione riscaldamento settimanale con 6 fasce orarie giornaliere distinte
- Programmazione acqua sanitaria settimanale ECONOMY/COMFORT (per caldaie con bollitore)
- Funzionamento a temperatura scorrevole con compensazione climatica esterna mediante l'utilizzo della sonda esterna (opzionale) da collegare alla caldaia
- Funzionamento a temperatura scorrevole con compensazione climatica ambiente, variazione della temperatura di mandata in funzione della temperatura ambiente
- Riempimento impianto: è possibile attivare il dispositivo di riempimento impianto in modo automatico/manuale (solo in abbinamento a MAXIMA)
- Ingresso per gestione con contatto on/off telefonico
- Modelli: N a filo
- **AS SYSTEM**: Romeo N e la sonda esterna, abbinata ad una caldaia Ferrol con efficienza stagionale ηs 94%, costituiscono un sistema di riscaldamento con etichettatura A+ (scala da G ad A+++)



+



+



=



Caldaia Ferrol

Romeo N

Sonda esterna

Classe energetica
di sistema A+