



IMMERGAS

## 08452 CALDAIA MURALE A CONDENSAZIONE ISTANTANEA "VICTRIX EXTRA"

NEW

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0845228	28 kW - H2 Ready	3.033701	PZ	1	12	3064,9280
0845232	32 kW - H2 Ready	3.033702	PZ	1	12	3336,4000
0845235	35 kW - H2 Ready	3.033703	PZ	1	12	3675,7400

La caldaia può raggiungere una Classificazione Energetica maggiore (A+), se abbinata al termoregolatore evoluto CARV2 (0847602) e sonda esterna.

10 Anni di Garanzia senza costi di attivazione, con possibilità di estensione a 15 anni, in collaborazione con il centro assistenza autorizzato Immergas, al momento della verifica iniziale.

Tecnologia Eco-Compatibile: rispetta le direttive Europee ErP e ELD.

Classe Ecologica 6 (Norma UNI EN 15502) la migliore per ridotte emissioni di Azoto (NOx).

CERTIFICAZIONE Hydrogen Ready, può funzionare a Metano, GPL, Aria Propanata e miscela fino al 20% di Idrogeno.

Omologata per essere installata all'interno, a incasso e all' esterno anche a cielo aperto.

Protezione elettrica IPX5D.

Antigelo di serie fino a -5°C.



- Modulo a condensazione in Acciaio INOX
- **Efficienza stagionale  $\eta_s$  94%** (A+) con termoregolazione Evoluta e sonda esterna
- **Installabile ad incasso in telaio OMNI CONTAINER** (0846202)
- Ampio Display, Tasti Touch e manopole di regolazione
- Unico codice per il Funzionamento Metano, GPL, Aria Propanata e **Miscela di Idrogeno al 20%**.
- Gruppo di allacciamento da ordinare separatamente (ns. codice 0847302)
- Grado di Protezione elettrica IPX5D.
- Classe di NOx 6
- Formula Comfort 10 anni: estensione di garanzia con attivazione gratuita.

Sanitario **A**Riscaldamento **A**

FORMULA COMFORT  
**10**  
ANNI

Con "Passa al Nuovo" la garanzia convenzionale può essere estesa fino a 10 anni senza costi di attivazione, e poi ancora di altri 5. Basta contattare un C.A.T Immergas aderente all'iniziativa in occasione della verifica iniziale gratuita. Approfondisci su [casa.immergas.com/passaalnuovo](http://casa.immergas.com/passaalnuovo)



### MASSIMA FLESSIBILITÀ

Le caldaie VICTRIX EXTRA hanno ottenuto la certificazione Hydrogen Ready.

La nuova VICTRIX EXTRA può ora funzionare con codice unico a metano, GPL, aria propanata e miscela fino al 20% di idrogeno.

Con VICTRIX EXTRA, la flessibilità d'installazione delle caldaie a condensazione Immergas arriva ancora più in alto: la loro **estrema compattezza - soli 25 centimetri di profondità** - offre una grande varietà di soluzioni.

Tutte le caldaie possono essere installate:

- all'interno;
- a incasso con OMNI CONTAINER;
- all'esterno nei luoghi parzialmente protetti;
- e oggi anche a cielo aperto con il kit di copertura dedicato;

Aumentano così le possibilità di realizzare impianti che rispettino le nuove Direttive Europee sempre più orientate verso la tecnologia a condensazione per ridurre l'inquinamento e aumentare il risparmio energetico.

Le innovazioni di progettazione della gamma VICTRIX EXTRA a condensazione permettono di raggiungere prestazioni superiori: tutti gli apparecchi sono eco-compatibili ed esprimono il meglio della tecnologia Immergas.

Le caldaie sono disponibili in due versioni istantanee da 28 e 35 kW, e tre versioni per solo riscaldamento (12, 24 e 32 kW PLUS) che si abbinano a unità bollitore sanitario di varie capacità.

**A+**

VICTRIX EXTRA può raggiungere una classificazione energetica maggiore (A+) se abbinata:

- a un **Termoregolatore evoluto Immergas CARV2** (ns codice 0847602)
- e alla **Sonda esterna** (ns codice 0846902)
- Il termoregolatore evoluto è inoltre una condizione necessaria per usufruire della detrazione ECOBONUS 65%\*.
- \* Ulteriore requisito per accedere ad ECOBONUS 65% è installare valvole termostatiche a bassa inerzia termica sull'impianto di climatizzazione invernale (fatti salvi i casi di esclusione previsti dal Decreto 06/08/2020, Allegato A, p.to 10.3)

### SCAMBIATORE PRIMARIO IN ACCIAIO INOX

Modulo a condensazione ad altissimo rendimento (rendimento stagionale 94%) realizzato con serpentino di scambio mono- tubo in acciaio Inox. L'assenza di collettori e circuiti in parallelo, garantisce la massima affidabilità nel tempo: non sono presenti saldature.

La singola spirale in acciaio Inox senza strozzature permette di avere un circuito idraulico perfettamente bilanciato, riducendo notevolmente le perdite di carico.

La sezione interna, ampia e costante, consente di limitare depositi, riducendo i rischi di intasamento nel caso di impurità presenti nell'acqua (ad esempio nel caso di sostituzione di caldaie su impianti datati).

**Per questa sua peculiarità VICTRIX EXTRA è ideale nella sostituzione.**

