

NEW




08742 DEFANGATORE MAGNETICO SOTTOCALDAIA "WHITE"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0874202	3/4"	DFG200	PZ	1	1	38,000

Caratteristiche Tecniche

Fluidi compatibili	Acqua; Acqua + glicole 50%Max
Pressione Max	3 Bar
Temperatura	0-90°C
Grado di filtrazione	800 µm
Potenza magnete	10000 GAUSS
Connessioni idrauliche	3/4" M. x 3/4" F.
Portata	Kv 5 m³/h



* Misure in mm



ICMA

08731 DEFANGATORE MAGNETICO "746"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0873102	3/4"	82746AE05	PZ	1	1	131,5180
0873104	1"	82746AF05	PZ	1	1	136,5454

Defangatore magnetico F-F per impianti di riscaldamento e raffrescamento compreso di magnete per eliminare le particelle ferrose, dotato di rubinetto di scarico a sfera con portagomma.

Pressione max d'esercizio 10 bar, temperatura max d'esercizio 110°C, rete in acciaio inox.

Elevata proprietà magnetica 10.500 Gauss.



ICMA

08733 DEFANGATORE MAGNETICO "747"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0873302	3/4" giallo	82747AE05	PZ	1	1	96,1704
0873304	3/4" bianco	82747AE13	PZ	1	1	165,2430

Defangatore magnetico compatto sottocaldaia compreso di magnete per eliminare le particelle ferrose, dotato di rubinetto di scarico con portagomma.

Pressione max d'esercizio 10 bar, temperatura max d'esercizio 110°C, rete in acciaio inox.

Elevata proprietà magnetica 10.500 Gauss.

Compreso di raccordo di connessione alla caldaia 3/4" F-F.



ICMA


08748 DEFANGATORE MAGNETICO SOTTOCALDAIA "753" ICMA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0874802	1/2" F - 3/4" M	82753AE06	PZ	1	1	75,8100

Il filtro Defangatore magnetico sottocaldaia ICMA consente la rimozione delle impurità presenti nei circuiti di riscaldamento e raffrescamento quali ruggine e sabbia.

Il costante passaggio del fluido nel filtro garantisce una completa rimozione delle impurità presenti, preservando i componenti dell'impianto quali scambiatori, circolatori.

Grazie alle sue dimensioni compatte il filtro defangatore Icma è ideale per installazioni su tutti i tipi di caldaie in commercio.




/ Caratteristiche Costruttive

Corpo	Ottone CW617N UNI EN 12165 Nichelato
Bicchiera	Ottone CW617N UNI EN 12165 Nichelato
O-ring di tenuta	EPDM - VITON
Cartuccia Filtrante	Acciaio Inox AISI 304
Sfera	Ottone CW614N UNI EN 12165 Cromata
Guarnizione sede	PTFE
Leva comando	Alluminio verniciato grigio
Magnete	Neodimio 12.000 gauss
Raccordo con girello	Ottone CW617N UNI EN 12165 Nichelato

/ Caratteristiche Tecniche

Pressione max. di esercizio	6 bar
Temperatura max. di esercizio	0 fino 110°C
Fluidi di impiego	Acqua e soluzioni glicolate
Percentuale max di glicole	30%
Gradi di filtrazione cartuccia	800 micron

Finitura: Nichelato



ICMA

08749 RACCORDO GIREVOLE DIRITTO PER CONNESSIONE DEFANGATORE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0874902	Nichelato 3/4"		PZ	1	1	17,5753



Finitura: Nichelato