



09282 KIT MINICENTRALINA GAS SINGOLO STADIO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0928203	3 Kg/h		PZ	1	1	74,1000
0928207	7 Kg/h		PZ	1	1	86,6400

E. 20 x 1/14 SX- Uscita F 3/8"



09286 MINICENTRALINA GAS PER 2 BOMBOLE DOPPIO STADIO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09286	-		PZ	1	1	106,0200

Con riduttore di pressione 1° Stadio 12 Kg/h e Regolatore Gas 2° Stadio 4 Kg/h

Norma: EN 16129- UNI CIG 7131/14

P.E.: 0,5 + 16 bar

P.U.: 29 mbar fissa

P.V.S. 105 mbar

T.E.: -20° + 50 °C

E/U: W 20 x 1/14" SX- 3/8" F

Con valvola di sicurezza per lo scarico delle sovrappressioni.

Per installazione esterna con rubinetto antiritorno e attacco manometro da 1/8" F.



09284 CENTRALINA GAS 2 ATTACCHI E 3 USCITE PER BOMBOLE GPL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09284	Senza flessibili		PZ	1	1	115,1400

Norma: UNI CIG 7131/14

P.E.: 0,3 + 16 bar

E-U: W 20 x 1/14" SX

P.V.S.: 19 bar

Posti: 2

Uscite: 1 centrale- 2 laterali

Per installazioni esterne con manometro e valvola di sicurezza.

Senza flessibili. Valvole con dispositivo antiritorno.

Costruite con tubo in acciaio senza saldature DN25-PN40.

dettaglio opzione di uscita dx- sx- centrale modulabile reversibile.




09242 CENTRALINA GAS 2 ATTACCHI COMPLETA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09242	4 Kg/h		PZ	1	1	104,5000

Completa di manometro e valvola di sicurezza.

Dotata di: Flessibile 50 cm + Regolatore bassa pressione 4 Kg/h



09244 KIT INVERSORE AUTOMATICO GPL DOPPIO STADIO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09244	6 Kg/h		PZ	1	1	89,3000

A norma EN 13786

Per uso DOMESTICO- Per installazione ESTERNA

Installazione secondo UNI 7131.

Connessioni con antiritorno. Con valvola di sfioro (PRV).

Con attacco manometro gas G1/8" F.

Pressione entrata 0,5- 16 bar.

Pressione uscita fissa: 29 mbar.

Entrata W20 x 1/14" sx- Uscita G 3/8" F.

Temp. esercizio: -20°/+50°C

