

| 09260 MINICENTRALINA GAS PER DOPPIA BOMBOLA | | | | | | |
|---|----------|----------------|------|------|----|---------|
| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
| 0926002 | Kg/h 7 | 006725AA | PZ | 1 | 1 | 66,5000 |

Ingresso: W20 x 1/4 SX- Uscita F 1/2



| 09262 MINICENTRALINA GAS PER DOPPIA BOMBOLA CON REGOLATORE | | | | | | |
|--|--------------------|----------------|------|------|----|---------|
| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
| 0926202 | BP1803 - Kg/h 4 | 006708 | PZ | 1 | 1 | 58,1780 |
| 0926204 | BP2205 - Kg/h 10 | 006726 | PZ | 1 | 1 | 73,9100 |
| 0926206 | BP18903VT - Kg/h 4 | 006715AA | PZ | 1 | 1 | 75,0880 |

W20 x 1/4 SX- F3/8.

L'articolo 0926206 è comprensivo di membrana in VITRON



| 09264 MINICENTRALINA GAS PER 2 BOMBOLE A DOPPIO STADIO | | | | | | |
|--|----------|----------------|------|------|----|----------|
| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
| 0926402 | Kg/h 4 | 006728AB | PZ | 1 | 1 | 110,8840 |

Ingresso: W20 x 1/4 sx- Uscita F 3/8"



Applicazione

Questa tipologia di regolatori è concepita per l'utilizzo con due bombole GPL; di conseguenza per installazioni dove è richiesta una portata maggiore per cucine, caldaie.

Caratteristiche

- Corpo in lega di zinco
- Coperchio in lega di zinco
- Membrana: in NBR o in FPM
- Gommino tenuta bilanciere: NBR o in FPM

Norma di riferimento

EN 13785 / EN 16129

| Modello | Codice articolo | Codice ingresso | Connessione Ingresso | Codice uscita | Connessione Uscita | Pressione Ingresso bar | Pressione Uscita mbar | Portata GPL kg/h | OPSO | PRV | Note |
|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------|-----|---------------------------------|
| Minicentraline | 0926202 | L1A | MAL-W20LH | F2C | FEM-Rp3/8 | 0,3 - 16 | 30 | 4 | | | |
| Minicentraline | 0926206* | L1A | MAL-W20LH | F2C | FEM-Rp3/8 | 0,3 - 16 | 30 | 4 | | | |
| Minicentraline | 0926002 | L1A | MAL-W20LH | F2D | FEM-Rp1/2 | 0,3 - 16 | 30 | 7 | | ✓ | |
| Minicentraline | 0926204 | L1A | MAL-W20LH | F2D | FEM-Rp1/2 | 0,3 - 16 | 30 | 10 | | ✓ | |
| Minicentraline | 0926402 | L1A | MAL-W20LH | F2C | FEM-Rp3/8 | 0,3 - 16 | 30 | 4 | | | con flessibili, viti e tasselli |

*= Membrana ed otturatore in FPM (Viton), ideale per idrocarburi aggressivi