09350 FLESSIBILE GAS 1/2" F/F PER CUCINA RIVESTITO CON GUAINA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0935006	100 cm		PZ	1	12	17,8600
0935008	150 cm		PZ	1	12	21,2040
0935010	200 cm		PZ	1	12	24,6240
0935012	300 cm		PZ	1	12	26,1060
0935014	400 cm		PZ	1	12	33,2500

Raccordo flessibile costruito a norma UNI EN 14800/2007.
Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 2 e GPL, DN 12, contro le correnti vaganti e le aggressioni esterne.

09352 FLESSIBILE GAS 1/2" M/F PER CUCINA RIVESTITO CON GUAINA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0935206	100 cm		PZ	1	10	17,7460
0935208	150 cm		PZ	1	10	21,2040
0935210	200 cm		PZ	1	10	24,6240

Raccordo flessibile costruito a norma UNI EN 14800/2007.
Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 2 e GPL, DN 12, contro le correnti vaganti e le aggressioni esterne.

09416 FLESSIBILE GAS 1/2" F/F RIVESTITO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0941610	100 cm		PZ	1	1	12,0460
0941620	200 cm		PZ	1	1	18,6200
0941630	300 cm		PZ	1	1	26,2960
0941640	400 cm		PZ	1	1	33,2120

Raccordo flessibile costruito a norma UNI EN 15266:2007.
Tubo di sicurezza in metallo per uso con apparecchi domestici a gas naturale di tipo 1-2-3 , DN 12.

TUBO	Acciaio INOX AISI 316L ad onde parallele
SPESSORE	0,20 mm.
NIPLES	Ottone nikelato
FILETTATURA NIPLES	A norma UNI EN 10226-2
GUANCETTA	Ottone
DADO	Acciaio INOX
FILETTATURA DADO	A norma UNI EN ISO 228-1
GUAINA	PVC

SALDATURA *WELDING*	Mezzo TIG senza apporto di materiale in atmosfera controllata a norma UNI EN 1418
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	-10° C/ +90° C
APPLICAZIONE - *APPLICATION*	Statica - *Static*
NORMA - NORMATIVE	UNI EN 15266:2007 - UNI/TS 11340
CAMPO DI UTILIZZO	Collegamento apparecchi domestici a gas naturale e GPL
PRESSIONE DI PROVA	6 BAR
GUARNIZIONI	A corredo
DISTANZA MAX SUPPORTI	4 mt.



09306 FLESSIBILE GAS INOX RIVESTITO F/F

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0930602	1/2" - 220-420 mm		PZ	1	18	9,3860
0930604	3/4" - 220-420 mm		PZ	1	18	13,1860

Raccordo flessibile estensibile, idoneo per gas secondo la UNI 11353, idoneo per acqua secondo il D.M. 174.
Protezione esterna ignifuga-atossica, guaina in poliolefina termoretraibile, omologato per collegamenti alla rete del gas/acqua di caldaie, scaldabagni, ecc.



09308 FLESSIBILE GAS INOX RIVESTITO F/F RIDOTTO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0930802	1/2"x3/4" - 130x220 mm		PZ	1	18	16,4160
0930804	1/2"x3/4" - 220x420 mm		PZ	1	18	18,4300

09360 FLESSIBILE GAS INOX RIVESTITO M/F

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0936002	1/2" 130÷220 mm		PZ	1	18	6,4980
0936004	1/2" 220÷420 mm		PZ	1	18	7,9800
0936005	1/2" 300÷600 mm		PZ	1	18	8,7780
0936006	3/4" 130÷220 mm		PZ	1	18	9,2340
0936008	3/4" 220÷420 mm		PZ	1	18	11,2480
0936009	3/4" 300÷600 mm		PZ	1	18	12,3120
0936012	1" 130÷220 mm		PZ	1	18	13,4900
0936014	1" 220÷420 mm		PZ	1	18	16,8720
0936016	1" 300÷600 mm		PZ	1	18	22,1160