

09362 FLESSIBILE GAS INOX RIVESTITO M/F RIDOTTO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0936202	1/2" x 3/4" 130÷220 mm		PZ	1	18	7,9040
0936204	1/2" x 3/4" 220÷420 mm		PZ	1	18	9,6140



09364 MANICHETTA FLESSIBILE GAS PER ACCOPPIAMENTO F/F

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0936402	1/2" x 50 cm		PZ	1	1	6,8400
0936404	1/2" x 70 cm		PZ	1	1	7,6000
0936406	1/2" x 100 cm		PZ	1	1	8,7400



Per accoppiamento.

09366 FLESSIBILE INOX PER GPL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0936602	50 cm		PZ	1	10	41,0400
0936604	100 cm		PZ	1	10	55,8600

P.E.: 20 bar
 P.scoppio: 50 bar
 E-U: W 20 x 1/14" SX
 Per il collegamento in contemporanea di due bombole. La bombola di riserva viene messa in servizio automaticamente quando la bombola di servizio è vuota.

Materiale: Acciaio Inox 304
 Finitura: Inox



09367 FLESSIBILE GAS IN GOMMA ORANGE PER CENTRALINA

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09367	50 cm		PZ	1	1	9,3860

A norma DVGW. EN16436
 Temperatura di esercizio: -30°/+60°C.
 Entrata/Uscita: W20 x 1/4 sx F



09410 TUBO GPL SICURGAS NG F/F

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09410100	100 cm	S17S30S3100	PZ	1	1	25,5170
09410200	200 cm	S17S30S3DOO	PZ	1	1	27,1320

DATI TECNICI | TECHNICAL DATA

		Ø mm	R - mm	bar	°C		
Gomma NBR	Treccia	Foro sui raccordi	Raggio di curvatura	Pressione d'esercizio	Temp. fluido di passaggio	Raccordi Bussole	Raccordi
Rubber NBR	Braiding	Passage hole	Bending radius	Working pressure	Temp. of passing fluid	Fittings Sleeves	F
8	INOX AISI 304	6.25	35	25	-30° + 70°	CW614N INOX	20x145



09368 MANICHETTA FLESSIBILE GS8 SICURGAS

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0936802	50 cm	620785786500	PZ	1	1	23,0065
0936804	80 cm	620785786800	PZ	1	1	25,8183
0936806	100 cm	620785786U00	PZ	1	1	27,0511

W 20 x 1/4 sx F

PARIGI

