

09578 TUBO CSST SOLARE GEMINI AISI 316 L

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0957802	DN16 - ML.15	F0015-00099	PZ	1	1	473,7726
0957804	DN16 - ML.25	F0025-00100	PZ	1	1	789,6438
0957806	DN20 - ML.15	F0015-00103	PZ	1	1	546,0714
0957808	DN20 - ML.25	F0025-00104	PZ	1	1	909,9936



09580 RACCORDO SOLARE FEMMINA AUTOCARTELLANTE GEMINI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0958002	Dn 16 x 3/4"	F0001-01435	PZ	1	1	8,6024
0958004	Dn 20 x 1"	F0001-00278	PZ	1	1	14,8588



09582 RACCORDO SOLARE MASCHIO AUTOCARTELLANTE GEMINI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0958202	Dn 16 x M 3/4"	F0001-00106	PZ	1	1	9,7941
0958204	Dn 20 x M 1"	F0001-00107	PZ	1	1	19,6255



09566 RACCORDO SOLARE MASCHIO AD INNESTO RAPIDO "COBRA SUN"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0956602	DN16 x 3/4"	0710037	PZ	4	4	16,8720
0956604	DN16 x 1"	0710038	PZ	4	4	20,2540
0956606	DN20 x 3/4"	0710039	PZ	4	4	19,0000
0956608	DN20 x 1"	0710040	PZ	4	4	19,9500



La soluzione innovativa, veloce e affidabile per le connessioni del tubo corrugato in acciaio INOX. Il sistema si adatta a qualsiasi tipo di impianto con fluidi compatibili con ottone e acciaio inox. Temperatura max di esercizio: 280°C. Pressione massima di esercizio: 16 bar. Filettature ISO 228.

Materiale: Ottone
Finitura: Ottone Giallo

09568 RACCORDO SOLARE FEMMINA AD INNESTO RAPIDO "COBRA SUN"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0956802	DN16 x 3/4"	0710051	PZ	4	4	16,3772
0956804	DN16 x 1"	0710052	PZ	4	4	22,1540
0956806	DN20 x 3/4"	0710053	PZ	4	4	16,2260
0956808	DN20 x 1"	0710054	PZ	4	4	20,7480



La soluzione innovativa, veloce e affidabile per le connessioni del tubo corrugato in acciaio INOX. Il sistema si adatta a qualsiasi tipo di impianto con fluidi compatibili con ottone e acciaio inox. Temperatura max di esercizio: 280°C. Pressione massima di esercizio: 16 bar. Filettature ISO 228.

Materiale: Ottone
Finitura: Ottone Giallo