

09610 PASTA VERDE SIGILLANTE "VIKY"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0961001	Tubetto 100 gr/ 75 ml	40BT	PZ	1	24	1,9932
0961002	Barattolo 150 gr.	40B	PZ	1	48	1,9932
0961004	Barattolo 450 gr.	40	PZ	1	48	3,0183

Mastice per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di gas e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria. Non invecchia, non essicca, non indurisce, rimane plastica e non corrode. Non utilizzabile per GPL o ossigeno.

Viene impiegata con sfilacciature di canapa o acriliche.

Temperatura d' esercizio da -20°C a +100°C.

Pressione di esercizio 15 bar.

**09612** PASTA VERDE SIGILLANTE "VIKY SUPER" PER GAS METANO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09612	400 gr.		PZ	1	1	4,5436

Mastice per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per conduttore di gas e condotte di vapore a bassa e media pressione per acqua calda e fredda aria non contiene sostanze nocive, non invecchia, non essicca, non indurisce, rimane plastica e non corrode.

Viene impiegata con sfilacciature di canapa o acriliche.

Temperatura di esercizio: da -20°C a +145°C

pressione di esercizio 15 bar approvato per l'impiego nelle condotte contenenti ossigeno e gas fino a 10 bar (60°C)

**09614** SIGILLANTE ANAEROBICO FRENAFILETTI "VIKY-SEAL"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0961402	Giallo		PZ	1	1	14,4952
0961404	Rosso		PZ	1	1	13,2521

Per guarnizioni filettate metalliche e superfici piane con tolleranza fino a 0,5 mm in presenza di gas, acqua, gpl, idrocarburi, oli, aria compressa, fluidi per frigoriferi ecc. Si usa senza canapa, guarnizioni e ptfе.

Resiste alle vibrazioni, agli sbalzi termici, alla corrosione, al calore, all'invecchiamento.

Temperatura di esercizio: da -55°C a +150°C.

- **TIPO ROSSO** Media resistenza allo svitamento resiste fino a 150 ATM

- **TIPO GIALLO** Media resistenza allo svitamento tipo speciale per l'impiego nelle condotte contenenti ossigeno e gas fino a 10 bar (60°C)

**09616** MASTICE BIANCO PER SANITARIA A.B.M.

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09616	-		PZ	1	1	5,3937

Mastice per guarnizioni di giunti di tubazioni di scarico in genere di vasche da bagno, lavabi, bidet, lavatoi, sifoni, wc, ecc.

**09634** STRISCE SIGILLANTI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0963402	2 Mt. - Bianco		PZ	1	1	8,3763
0963404	4 Mt. - Grigio		PZ	1	1	11,5340

Il sigillante VIKY STRISCE, di colore grigio, garantisce tenuta ottimale nelle giunzioni metallo, vetro, legno con passaggio di acqua, aria.

E' comprimibile, plastico, elastico e mantiene le sue proprietà adesive nel tempo.

Viene applicato in impianti di condizionamento, sanitari, elettrodomestici, serramenti.

**09608** TURAFALLE RAPIDO SUBACQUE "VIKY-SUB"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0960802	50 gr	37	PZ	1	1	7,7905

Mastice epossidico bicomponente adatto per le riparazioni rapide di tubazioni metalliche, tubazioni di plastica rigida serbatoio, termosifoni, mattoni, porcellana, calcestruzzo, vetro, legno, tutti i metalli in generale ecc.

Come l'acciaio con la possibilità di essere smerigliato forato levigato ecc.

Resistenza chimica all'acqua, all'acqua marina acidi di media concentrazione carburanti.

Applicazione facile anche su superficie bagnate ed in immersioni date le caratteristiche chimico fisiche.

Caratteristiche tecniche: lavorabilità 2 ore a 20°C indurimento 8 ore temperatura minima applicazione 5°C.

