



TURBO 2H

SOUDAL

09638 SILICONE ACETICO SANITARI BAGNI E CUCINE "TURBO" SOUDAL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0963802	300 ml - Trasparente	152102	PZ	1	12	8,7400
0963804	300 ml - Bianco	152101	PZ	1	12	8,7400

Indurimento 3 volte più veloce dei normali siliconi.

Asciugatura rapida, pronto dopo 2 ore.

Reticolazione rapida, zona trattata utilizzabile dopo 2 ore dall'applicazione.

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni.

Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità.

NON indicato per materiali sintetici e pietre naturali, materiali delicati o che contengono rame.

Facile da applicare, Colori resistenti ai raggi UV. Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione.

Tipico odore Acetico.

NON può essere sopravverniciato. Utilizzabile sia in ambienti interni che esterni.

APPLICAZIONE: Giunti in locali sanitari (su vasche e bagni sintetici) e cucine. Per la sigillatura di giunti in locali sanitari e altri locali umidi, ad esempio tra docce, vasche da bagno e pareti (piastrelate), tra pareti e lavabi, tra pavimenti e WC.

Materiali compatibili per l'utilizzo: Legno, Vetro, Metallo e Ceramica.



NEW



SOUDAL

09958 SIGILLANTE ADESIVO "FIX ALL CRYSTAL" TRASPARENTE SOUDAL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0995802	125 ml - Trasparente	132293	PZ	1	12	14,6680
0995804	290 ml - Trasparente	117921	PZ	1	12	24,5100

Adesivo-sigillante 100% cristallino basato sulla tecnologia SMX Hybrid Polymer per applicazioni invisibili di incollaggio e sigillatura su tutte le tipologie di superfici.

Ideale per applicazioni all'interno e all'esterno, per bagni e cucine e anche su superfici umide e non porose.

Contiene fungicida XS1 che assicura la massima resistenza alle muffe.

Super trasparente e altamente flessibile.

Praticamente inodore.



SOUDAL

09960 MASTICE REFRAATTARIO PER STUFE, FORNI E CAMINI SOUDAL

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0996002	290 ml - Grigio scuro	152103	PZ	1	15	8,3220

Mastice refrattario per applicazioni in presenza di alte temperature.

Resistenza alle temperature fino a 1500°C, senza solventi.

Pronto per l'uso.

Non fa crepe e non si frammenta dopo la polimerizzazione.

Senza amianto.



NEW

