



fischer

09662 SILICONE SIGILLANTE ALTE TEMPERATURE "SAT RO"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09662	310 ml	9271	PZ	1	12	24,1110

Marchato CE per la sigillatura di facciate (lato interno e/o esterno, anche per clima freddo) e vetrate (anche per clima freddo).

La resistenza alle alte temperature fino a +260°C (nel breve termine fino a +315°C) rende il prodotto ideale per l'utilizzo in giunti sottoposti ad elevati stress termici. Elevata adesione su molti supporti.



Finitura: Rosso



fischer

09669 SILICONE PER ALTE TEMPERATURE "VIKY 100B"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0966902	500 gr Nero		PZ	1	12	5,2258

Classificato REI 180- Numero di Certificato CSI 0803RF

Cementante per Caldaie e Caminetti A.B.M. 29.

Mastice a presa rapida inodore per la sigillatura di caminetti, forni, stufe, canne fumarie, mattoni refrattari, pareti e giunti tagliafuoco.

- Certificato REI 180 fino a 1200°C

- Resiste oltre 1600°C



Finitura: Nero



fischer

09680 ADESIVO POLIURETANICO "FASTGRIP 800" FISCHER

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0968002	800 ml - Per Pistola	518295	PZ	1	12	18,2423

Adesivo poliuretano ad alte prestazioni adatto a un'ampia gamma di applicazioni.

È ideale per l'incollaggio di pannelli isolanti, ma anche per altre applicazioni come l'incollaggio di elementi rettificati in pareti divisorie interne, di pellicole di barriera all'acqua e di barriera al vapore, di scatole elettriche e tubi corrugati in impianti elettrici e il posizionamento di piatti doccia. Prodotto a bassissime emissioni con elevate capacità di isolamento acustico e termico.

L'espansione della schiuma è estremamente ridotta durante la fase di indurimento e una volta indurita non è soggetta ad ulteriori aumenti di volume.



Finitura: Grigio



fischer

09674 ANCORANTE CHIMICO A INIEZIONE "T-BOND PRO.1"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09674	300 ml	93179	PZ	1	12	21,3940

T-Bond PRO.1, la resina hybrid per gli ancoraggi. E' fornito completo di 2 miscelatori FIS MR PLUS.

T-Bond PRO.1 è certificata per applicazioni su murature realizzate con mattone pieno o semipieno in laterizio o silicato di calcio.

È un ancorante chimico perfetto anche per l'applicazioni edili in blocchi di calcestruzzo cavo o alleggerito o in calcestruzzo fessurato e non fessurato da classe C20/25 fino a C50/60.

T-Bond è certificata per l'uso di barre ad aderenza con un diametro da 10 a 20 mm per il fissaggio di costruzioni metalliche, in legno, per facciate, scale, tende da sole, tettoie e tantissime altre applicazioni di uso quotidiano.

Le sue performance sono state testate dall'EOTA, l'Organizzazione Europea per il Benestare Tecnico, che ha certificato una vita utile del prodotto minima di 50 anni, durante mantiene inalterate le sue caratteristiche tecniche.

Rispetto alla maggior parte delle resine in commercio, T-Bond Pro.1 di vanta un'enorme flessibilità nelle applicazioni edili, con la possibilità di poter essere utilizzata senza perdite di resistenza, dai -40°C ai 120°C con performance quindi certificate sia ad alte che basse temperature.



CAMON

09696 SCHIUMA POLIURETANICA AUTOESPANDENTE "LAND"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0969602	750 ml	139205	PZ	1	12	16,0360

Schiuma poliuretano autoespandente per la sigillatura impermeabile di pozzetti, tubi e canali sia di materiale cementizio che di materiale plastico.

Schiuma poliuretano monocomponente, autoespandente, pronta all'uso, di colore blu, appartenente alla classe di infiammabilità B3, che reticola per reazione con l'umidità atmosferica. Adesisce perfettamente a tutti i materiali da costruzione comunemente in uso come calcestruzzo, mattoni, pietra, intonaco, metallo, schiuma PU già indurita, PVC rigido e altre materie plastiche (non idonea su polietilene, silicone e PTFE).

Una volta indurita rimane stabile nel tempo contro benzine, olii, acqua, sostanze chimiche e acque nere. Non viene intaccata dalla forme batteriologiche normalmente esistenti nel terreno e garantisce impermeabilità fino ad una pressione di 0.5 bar.

IDEALE PER INSTALLARE PIATTI DOCCIA IN MINERAL MARMO

