

09746 DISINCROSTANTE ANTICALCARE ACIDO FORTE PER CASSETTE "F200"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09746	1 Litro	1LV001	PZ	1	12	10,9060

F200 è un disincrostante a base di acidi sicuri e concentrati specifico **per la pulizia anticalcare delle CASSETTE WC INTERNE ED ESTERNE.**

Risolve completamente il problema delle incrostazioni che inceppano la cassetta W.C. senza lasciare alcun residuo dopo il trattamento.

Non intacca e deforma guarnizioni, parti in gomma e plastica.

Finitura: Rosso

F FAREN

**09742** DISGORGANTE ACIDO RAPIDO MELT

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
09742	750 ml		PZ	1	12	8,3980

Disotturante rapidissimo all'acido solforico.

Prima di versare il prodotto nello scarico otturato, eliminare quanta più acqua è possibile.

Per otturazioni di normale entità consigliamo una dose da 400 ml di prodotto

Per grandi occlusioni la dose necessaria sarà maggiore.

Esaurisce la sua azione entro 25 minuti, fino a divenire inerte.

SICURO PER GLI SCARICHI: Non intacca PVC, Plastiche, Piombo, Metalli e Gomme.

F FAREN

**09604** DISGORGANTE LIQUIDO AD ALTA RESA "MELT NO ACID"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0960402	Flacone 1 lt.	3LS	PZ	1	12	7,1820

Formulato "basico" ad alta concentrazione.

Agisce attraverso l'acqua stagnante e mantiene puliti gli scarichi eliminando la fonte dei cattivi odori.

SICURO per le tubazioni.

LIBERA GLI INGORGHI: Di scarichi, lavandini, tubazioni, WC, docce, etc. Ph 14, incolore,

Densità relativa 1,23 Kg/lt

Versare mezzo flacone nello scarico da trattare e lasciare agire per almeno 15 minuti e far scorrere acqua calda.

F FAREN

**09602** DISGORGANTE EFFERVESCENTE "MELT STRONG" IN POLVERE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0960202	Barattolo 600 gr.	1YC	PZ	1	12	10,0320

Miscela di alcalini e acceleranti, **in grado di liberare blocchi e ingorghi anche importanti.**

SICURO per le tubazioni in plastica approvati, PVC, etc.

Può danneggiare oggetti anodizzati, alluminio, ceramiche fini, cristalli.

Può scolorire la griglia dei lavelli; se si deve utilizzare in lavelli con griglia, la polvere deve essere rapidamente risciacquata nello scarico al fine di evitare lo scolorimento.

Scioglie grassi, residui saponosi, residui animali e vegetali, capelli, etc.

FORTE AZIONE DISGORGANTE

SCONGELA TUBI DI SCARICO CONGELATI

In microgranuli di colore bianco, Ph (in soluzione acquosa) 14, Densità relativa 1.18 g/cmc.

Versare acqua calda nello scarico da trattare e inserire 100-150gr di MELT STRONG.

Lasciare agire 15-30 minuti.

Consigli:

1. Aerare l'ambiente prima di utilizzare il prodotto.

2. Si consiglia di coprire la "bocca" dello scarico (è sufficiente uno straccio) al fine di evitare la fuoriuscita dei fumi di disgregazione.

3. Evitare l'inalazione dei fumi di reazione quando il prodotto sta agendo a contatto con l'acqua.

4. Evitare l'uso di fiamme libere e il fumo.

5. In alcune situazioni potrebbe essere necessario ripetere l'operazione una seconda volta; in tal caso attendere 15 minuti prima di ripetere l'operazione.

F FAREN

**09956** DISINCROSTANTE ACIDO CONCENTRATO PER CEMENTO "F400"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
0995601	1 Lt.	420001	PZ	1	12	10,5260

Disincrostante forte e concentrato per l'eliminazione del cemento, malta e salnitro.

Formula composta da miscele di acidi tamponati, può essere diluito fino a 30 volte in acqua.

Rapido, sicuro, efficace, professionale. Non utilizzare su marmo, pietre calcaree e loro composti o derivati e qualsiasi altra superficie non resistente agli acidi.

F FAREN

