## 09748 SBLOCCANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO "F4"

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0974804 | 400 ml | 974003NEW | PZ | 1 | 6 | 6,2320 |

**Sblocca dadi, serrature, meccanismi, tc. da ruggine, ossidazione e gelo, ripristinando il loro corretto funzionamento.**
Protegge dalla corrosione, ruggine, salsedine, dall'umidità e da agenti atmosferici: metalli, macchinari, guarnizioni etc.
Pulisce metalli, plastiche e gomme.

## 09798 OLIO RAVVIVANTE DI COLORE "MIRACOAT"

| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0979840 | Spray 400 ml | 3AY400 | PZ | 1 | 12 | 10,4120 |

E' un olio penetrante e protettivo senza siliconi che ravviva il colore originario.
Per plastiche, Marmi, Pietre, Alluminio, Metalli e altre superfici quali cemento, gealcoat, etc.
Applicato su metallo, garantisce anche protezione contro l'ossidazione.
Resa 18 mq/lt.
Ravviva la brillantezza di vernici e pitture sbiadite dal tempo.
Ravviva la tinta e l'aspetto delle plastiche e del gealcoat sbiaditi (Paraurti, cruscotti, scafi di imbarcazioni, mobili da giardino, persiane).
Rigenera marmi, piastrelle, graniti, ardesia, terracotta.
Ravviva il colore e la brillantezza di metalli lucidati e cromati: alluminio cromo- ottone bronzo.
Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
Se applicato asaturazione rende impermeabili le superfici.
Facile da applicare e da manutenzionare.

*E' un olio penetrante e protettivo senza siliconi che ravviva il colore originario.*
**Per plastiche, Marmi, Pietre, Alluminio, Metalli e altre superfici quali cemento, gealcoat, etc.**
**Applicato su metallo, garantisce anche protezione contro l'ossidazione**. Resa 18 mq/lt.
Ravviva la brillantezza di vernici e pitture sbiadite dal tempo.
Ravviva la tinta e l'aspetto delle plastiche e del gealcoat sbiaditi (*Paraurti, cruscotti, scafi di imbarcazioni, mobili da giardino, persiane*).
Rigenera *marmi, piastrelle, graniti, ardesia, terracotta*. Ravviva il colore e la brillantezza di metalli lucidati e cromati: alluminio cromo - ottone bronzo.
Protegge dalla corrosione e dall'ossidazione.
Se applicato asaturazione rende impermeabili le superfici. Facile da applicare e da manutenzionare. Non solubile
Colore: Trasparente/Ambrato.

MODO DI UTILIZZO

| PLASTICA - GELCOAT -TEGOLE - SUPERFICI VERNICIATE PIETRE MATTONI - LEGNO | METALLO - ALLUMINIO |
|---|---|
| **SPRAY:** Spruzzare il prodotto e stendere omogeneamente con panno pulito. **LIQUIDO:** Applicare il prodotto con panno pulito o pennello. Lasciare agire 10-20 minuti. Rimuovere eventuale eccesso con panno pulito e lasciare asciugare. | **SPRAY:** Spruzzare il prodotto e stendere omogeneamente con panno pulito (meglio se con lana di acciaio "000" imbevuta). **LIQUIDO:** Applicare il prodotto con una lana d'acciaio "000" imbevuta. Lasciare agire 10-20 minuti. Rimuovere eventuale eccesso con panno pulito e lasciare asciugare. |