



irritec

10404 PROGRAMMATORE ELETTRONICO A PILE GREEN TIMER EVO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10404	3/4" F	IGGTE1250	PZ	1	10	53,4360

Automatico a batteria da esterno con valvola incorporata. Ideale per applicazioni hobbistiche nel campo dell'irrigazione residenziale e il giardinaggio, ma anche per cisterne e serbatoi. Apertura a sfera senza bisogno di una pressione minima per funzionare. Gestisce un settore di irrigazione, funziona con due pile AAA (non incluse), indicatore di batteria scarica. Attacco superiore Ø 3/4" femmina, durata irrigazione da 1 a 120 minuti, pressione massima 8 Bar.



Installazione diretta al rubinetto

Funzioni

- Programmazione semplice tramite 2 selettori
- Tempi di irrigazione 1-3-5-10-15-20-30-60-90-120 min tramite selettore
- Singolo programma
- Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 1-2-3-4-6-8-12 ore oppure 1-2-3-7 giorni
- Avviamento manuale con selettore ON-OFF

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con 2 pile AAA alcaline (non incluse)
- Posizionamento anche all'esterno
- Pressione d'esercizio da 0 a 6 bar
- Attacco a rubinetto in entrata con vite 3/4" femmina
- Attacco in uscita 3/4" maschio e raccordo rapido
- Portata d'acqua da 0 a 30 litri/min
- Funzionamento acqua solo fredda
- Filtrino di protezione impurità in ingresso
- Dimensioni H 165 mm, largh. 95 mm, prof. 95 mm



irritec

10410 CENTRALINA DA RUBINETTO "GREENTIMER PRO"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1041002	1 Programma	IGGTP1250	PZ	1	1	87,1651

Greentimer Pro, la centralina da rubinetto ideale per l'irrigazione di terrazzi e piccole aiuole.

Dotata di ampio display e tastiera rimovibili, può essere programmata comodamente dal divano.



Funzioni

- Tempi di irrigazione da 1 a 240 min con 1 minuto di incremento
- Singolo programma
- Partenza programmabile all'ora desiderata
- Frequenza dell'irrigazione programmabile ogni 6 o 12 ore o scegliendo i giorni della settimana
- Funzione rain-delay per poter ritardare il ciclo irriguo fino a 7 giorni
- Apertura manuale con tempo programmabile da 1 a 240 minuti con 1 minuto di incremento

Caratteristiche tecniche

- Alimentazione con 2 batterie AA alcaline (non fornite)
- IP55 resiste alla pioggia
- Pressione d'esercizio min 0,5 bar - max 8 bar
- Attacco a rubinetto in entrata con vite in ottone 3/4" femmina
- Attacco in uscita 3/4" maschio
- Portata d'acqua da 2 a 40 litri/min
- Temperatura d'esercizio aria da 6 a 60°C
- Solo per acqua fredda
- Filtrino di protezione impurità in ingresso

irritec

10403 SENSORE PIOGGIA PER PROGRAMMATORE HUNTER

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1040302	24 V CA	IGMINICLIK	PZ	1	1	95,7980

Facilmente installabile su qualsiasi sistema di irrigazione. Resistente ai detriti per un funzionamento affidabile senza arresti inutili.

Può essere impostato per spegnere sistemi in caso precipitazioni piovose da 3 mm a 19 mm. Comprende 7,6 m di cavo schermato a due conduttori, conforme UL.

Portata di commutazione: 24 Vac, 5 A.

Garanzia 5 anni. Altezza 5 cm, Lunghezza 15 cm.

Questo sensore interrompe l'irrigazione programmata quando rileva un livello di pioggia preimpostato, per evitare gli sprechi d'acqua.

VANTAGGI PRINCIPALI

- Il sensore arresta automaticamente l'irrigazione in caso di pioggia, con valori regolabili da 3 mm a 19 mm.
- Resistente ai detriti per garantire un funzionamento affidabile senza arresti
- Compatibile con la maggior parte dei programmatori di irrigazione normalmente aperti o normalmente chiusi

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Categoria interruttore (24 V CA): 3 A
- Include 7 m di cavo inguainato da 0,5 mm² con omologazione UL
- Omologazioni: UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Periodo di garanzia: 5 anni

