

10714 ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO 5" INOX IDROGO SENZA GALLEGGIANTE						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1071402	M40/08 - HP 0,8	1582030021	PZ	1	1	787,3600
1071404	M40/10 - HP 1,0	1582050021	PZ	1	1	827,6400
1071406	M40/15 - HP 1,5	1582070021	PZ	1	1	962,5400
1071408	M80/15 - HP 1,5	1592070021	PZ	1	1	1022,2000



IDROGO Elettropompe centrifughe sommerse da 5"

Monofase 230V															2 poli	
Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	Q=Portata								Corr. Ass. [A] 230V	DNM	Peso [kg]	
					l/min	0	20	30	40	60	80	100				120
					m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6				7,2
H=Prevalenza [m]																
IDROGO M40/08	1582030021	1071402	0,8	0,6		48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	4,3	G1¼	14,6
IDROGO M40/10	1582050021	1071404	1	0,75		60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8			5,7	G1¼	16,0
IDROGO M40/15	1582070021	1071406	1,5	1,1		84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	7,3	G1¼	18,3
IDROGO M80/15	1592070021	1071408	1,5	1,1		62	-	57	55	48,5	40	28	19	7,5	G1¼	17,7

La pompa è sprovvista di interruttore a galleggiante

Pompa sommersa da 5" con camicia esterna in acciaio inox e giranti in PPE rinforzato con fibre di vetro.

L'elettropompa IDROGO è affidabile e resistente alla corrosione, grazie anche alle soluzioni tecniche adottate nella sua costruzione, come ad esempio la doppia tenuta meccanica in camera d'olio. È una pompa di facile collocazione perché viene fornita provvista di 20 metri di cavo per una immediata installazione ed è adatta al funzionamento sia in verticale che in orizzontale.

- Movimentazione di acqua limpida da pozzi, cisterne e serbatoi di prima raccolta
- Pressurizzazione di impianti domestici
- Piccola irrigazione
- Lavaggio veicoli
- Incrementi di pressione in genere

Pratica e di facile utilizzo

Silenziosa

Adatta al funzionamento orizzontale



DATI TECNICI		MATERIALI	
Pressione max di esercizio	10 bar	Girante	PPE+PS con fibre di vetro
Temperatura max del liquido	+40°C	Camicia esterna	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Poli	2	Albero	Acciaio inox AISI 431 (EN 1.4057)
Classe di isolamento	F	Tenuta meccanica	Carbone/Ceramica/NBR (lato motore) Carburo di Silicio/Carbone/NBR (lato pompa)
Grado di protezione	IP68		
Voltaggio	Monofase 1~230V ±10%		
Protezione sovraccarico a cura dell'utente			

10716 ELETTROPOMPA SOMMERSA MONOBLOCCO 5" INOX IDROGO CON GALLEGGIANTE						
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1071602	M40/08A HP 0,8	1582031221	PZ	1	1	912,3800
1071604	M40/10A HP 1,0	1582051221	PZ	1	1	962,5400
1071606	M40/15A HP 1,5	1582071221	PZ	1	1	1052,2200
1071608	M80/15A HP 1,5	1592071221	PZ	1	1	1052,2200



IDROGO Elettropompe centrifughe sommerse da 5"

Monofase 230V															2 poli	
Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	Q=Portata									Corr. Ass. [A] 230V	DNM	Peso [kg]
					l/min	0	20	30	40	60	80	100	120			
					m³/h	0	1,2	1,8	2,4	3,6	4,8	6	7,2			
					H=Prevalenza [m]											
IDROGO M40/08A	1582031221	1071602	0,8	0,6	48	43,3	40,2	36,3	26,1	13,4	-	-	4,3	G1¼	14,8	
IDROGO M40/10A	1582051221	1071604	1	0,75	60	54,1	50,2	45,4	32,6	16,8	-	-	5,7	G1¼	16,2	
IDROGO M40/15A	1582071221	1071606	1,5	1,1	84	75,7	70,3	63,6	45,7	23,5	-	-	7,3	G1¼	18,5	
IDROGO M80/15A	1592071221	1071608	1,5	1,1	62	-	57	55	48,5	40	28	19	7,5	G1¼	17,9	

La Pompa è completa di interruttore a galleggiante

Pompa sommersa da 5" con camicia esterna in acciaio inox e giranti in PPE rinforzato con fibre di vetro.

L'elettropompa IDROGO è affidabile e resistente alla corrosione, grazie anche alle soluzioni tecniche adottate nella sua costruzione, come ad esempio la doppia tenuta meccanica in camera d'olio. È una pompa di facile collocazione perché viene fornita provvista di 20 metri di cavo per una immediata installazione ed è adatta al funzionamento sia in verticale che in orizzontale.

- Movimentazione di acqua limpida da pozzi, cisterne e serbatoi di prima raccolta
- Pressurizzazione di impianti domestici
- Piccola irrigazione
- Lavaggio veicoli
- Incrementi di pressione in genere

Pratica e di facile utilizzo

Silenziosa

Adatta al funzionamento orizzontale



DATI TECNICI		MATERIALI	
Pressione max di esercizio	10 bar	Girante	PPE+PS con fibre di vetro
Temperatura max del liquido	+40°C	Camicia esterna	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Poli	2	Albero	Acciaio inox AISI 431 (EN 1.4057)
Classe di isolamento	F	Tenuta meccanica	Carbone/Ceramica/NBR (lato motore) Carburo di Silicio/Carbone/NBR (lato pompa)
Grado di protezione	IP68		
Voltaggio	Monofase 1~230V ±10%		
Protezione sovraccarico a cura dell'utente			