EBARA

## POMPA AUTOCLAVE COMPATTA "HYDROSTATION"

COD.PRODUTTORE U.M. M.V. CF CODICE VARIANTE LISTINO Monofase 220-240V + Bluetooth 1545550001 1429,5600 1072902 PΖ





10729

## **HYDROSTATION**

## Unità di pressurizzazione ad alta efficienza con inverter integrato



## **Dimensioni Compatte**



# Facile Manutenzione



### **Silenziosità**



Efficienza elevata

Hydrostation è il nuovo sistema elettronico ad efficienza IE5 per l'approvvigionamento idrico a pressione costante, un'innovativa pompa autoclave compatta, completa di tutte le funzionalità senza la necessità di accessori aggiuntivi ed utensili per l'installazione.

#### **DATI TECNICI**

Pressione max di esercizio	6 bar
Temperatura max del liquido	+5°C ÷ +45°C
Temperatura max ambiente	+5°C ÷ +50°C
Max profondità di aspirazione	6 m
Poli	6
Grado di protezione	IP65
Attacchi	GF 1"
Voltaggio	Monofase 1~220-240V ±15%

#### MATERIALI

Scocca	Nylon PA6 GF 30%
Girante e diffusore	PPO + GF 20%
Albero	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Tenuta meccanica	Grafite/Carburo di Silicio/EPDM




## **CONTROLLO DA REMOTO**


Grazie alla connessione Bluetooth°, potrai controllare il tuo impianto da remoto, in modo comodo e intuitivo tramite l'app Hydrostation. Scaricala dall'App Store o da Google Play.





#### Prodotto conforme al DM 174/2004 (Uso acqua potabile)













## **ATTACCO RAPIDO**

I raccordi di Hydrostation sono stati pensati per permetterti di installarla a mano senza l'uso di alcun utensile. Una volta tolta dalla confezione, ti basterà collegarla a una presa di corrente e alle tubazioni dell'impianto per metterla in funzione.

Monofase 220-240V																		6 ро	
Modello	Codice	Codice	HP	kW	Q=Portata Corr. Ass.										Corr. Ass.	DNA	Peso		
	A	Aeffe			l/min	0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	95	[A]	DNM	[kg]
					m³/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	5,7	220-240V		
				H=Prevalenza [m]															
HYDROSTATION Bluetooth	1545550001	1072902	1,1	0,8		60	58,5	56	50	43	36	30	25	20	15	5	4,6	G1"	13,5