



10734

MOTORE SOMMERSO RIAVVOLGIBILE PER POZZI WINNER 4"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1073402	OYM HP 0.75 S1X	1509070000	PZ	1	1	363,6600
1073404	OYM HP 1.0 S1X	1509100000	PZ	1	1	388,7400
1073406	OYM HP 1.5 S1X	1509110000	PZ	1	1	443,8400
1073408	OYM HP 2.0 S1X	1509150000	PZ	1	1	543,7800

Mototi 4" in bagno d'olio in acciaio inox AISI 304 con cavo e connettore 4G 1.5 inclusi.

Motori 4"

Motori sommersi riavvolgibili in bagno d'olio

4" OY: costruzione in AISI 304 + supporti in ghisa nichelata con cavo e connettore 4G1,5



Monofase 230V

2 poli

Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	Corr. Ass. [A] 230V	Cavo [m]	Spinta [N]	Peso [kg]
Motore 4" OYM HP 0,75 S1X	1509070000	1073402	0,75	0,55	4,2	1,75	1500	7,6
Motore 4" OYM HP 1,0 S1X	1509100000	1073404	1	0,75	5,6	1,75	1500	8,7
Motore 4" OYM HP 1,5 S1X	1509110000	1073406	1,5	1,1	7,8	1,75	1500	10,3
Motore 4" OYM HP 2,0 S1X	1509150000	1073408	2	1,5	10,8	1,75	1500	12

DATI TECNICI

Immersione max	150 m con motore in bagno d'olio
Temperatura max del liquido	-5°C - +35°C (motori 3" OY; 4" OY; 4" WY e 6" WY)
Presenza max di sabbia	100 gr/m ³
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP68
Voltaggio	Monofase 1~230V.

Materiali

AISI 304 + supporti in ghisa



Design robusto resistente alla corrosione



Versatilità



10736

SOLO IDRAULICA SOMMERSA PER POZZI

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1073602	4WN4-9	2557040009A	PZ	1	1	319,2000
1073604	4WN4-14	2557040014A	PZ	1	1	408,8800
1073606	4WN4-18	2557040018A	PZ	1	1	478,4200

4WN

Pompe ed elettropompe centrifughe sommerse da 4"

Solo idraulica

Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	DNM	Peso [kg]	Motore idoneo all'accoppiamento			
							In bagno d'olio OF		In bagno d'acqua WF	
							1~	3~	1~	3~
4WN4-9	2557040009A	1073602	1	0,75	G1¼	3,3	1073404	1509100004	1505100000	1505100004
4WN4-14	2557040014A	1073604	1,5	1,1	G1¼	4,1	1073406	1509150004	1505150000	1505150004
4WN4-18	2557040018A	1073606	2	1,5	G1¼	4,7	1073408	1509200004	1505200000	1505200004

Tabella di selezione

Modello	HP	kW	Q=Portata																			
			m ³ /h																			
			0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180
			0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12
			H=Prevalenza [m]																			
4WN4-9	1	0,75	59	-	-	-	-	55	54	52	51	49	47	43	37	28	20	10	-	-	-	-
4WN4-14	1,5	1,1	93	-	-	-	-	87	86	83	81	79	76	68	58	47	33	20	-	-	-	-
4WN4-18	2	1,5	120	-	-	-	-	113	111	108	105	102	98	88	75	60	42	25	-	-	-	-



10738

QUADRO ELETTRICO PER POMPE SOMMERSE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1073802	Q 1,00 M 35 (WY/WO 4")	362300669	PZ	1	1	104,5000
1073804	Q 1,50 M 40 (WY/WO 4")	362300670	PZ	1	1	120,0800
1073806	Q 2,00 M 60 (WY/WO 4")	362300671	PZ	1	1	129,2000

SERIE Q

Quadri elettrici per pompe sommerse

Quadro elettronico con condensatore integrato e relè termico

1 pompa sommersa

Monofase 230V +10-15%

Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	Grado di protezione	Condensatore μF	V
Q 1,00 M 35 (WY/OY 4")	362300669	1073802	1	0,75	IP 54	35	450
Q 1,50 M 40 (WY/OY 4")	362300670	1073804	1,5	1,1	IP 54	40	450
Q 2,00 M 60 (OY 4")	362300671	1073806	2	1,5	IP 54	60	450

Quadri provvisti di condensatore

