



EBARA 10784		SOLO IDRAULICA TRIFASE PER ELETTROPOMPA SOMMERSA EBARA					
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO	
1078402	4WN4-27	2557040027A	PZ	1	1	551,7600	

4WN Pompe ed elettropompe centrifughe sommerse da 4"

Modello	HP	kW	Q=Portata																							
			l/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200		
			m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6	10,8	12		
			H=Prevalenza [m]																							
4WN4-27	3	2,2		175	-	-	-	-	164	161	157	152	147	141	127	109	87	61	35	-	-	-	-	-		

Solo idraulica

Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	DNM	Peso [kg]	Motore idoneo all'accoppiamento			
							In bagno d'olio OF		In bagno d'acqua WF	
							1~	3~	1~	3~
4WN4-27	2557040027A	1078402	3	2,2	G1¼	7,2	1509220000	1509300004	1505300000	1505300004

DATI TECNICI

Immersione max	150 m
Temperatura max del liquido	+35°C (dipende dalla temperatura massima del motore)
Presenza max di sabbia	150 g/m³
Poli	2
Classe di isolamento	F
Grado di protezione	IP 68 (con motore in bagno d'acqua) IP 58 (con motore in bagno d'olio)
Voltaggio	Monofase 1~220/230V +6-10% OFM Trifase 3~400V +6-10% OF Monofase 1~220/230V ±6% WFM Trifase 3~400V ±6% WF

MATERIALI

Girante	PPO rinforzato con fibre di vetro
Camicia esterna	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Albero	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Bocca di mandata	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)
Attacco motore	Acciaio inox AISI 304 (EN 1.4301)



Protezione sovraccarico a cura dell'utente

- Silenziosa
- Pratica e di facile utilizzo
- Adatta al funzionamento orizzontale



EBARA 10786		MOTORE SOMMERSO TRIFASE PER POZZI "WINNER 4N" EBARA				
CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1078602	OYT HP 2,0 S1X	1509200004	PZ	1	1	543,7800
1078603	OYT HP 3,0 S1X	1509300004	PZ	1	1	663,4800

Motori 4" Motori sommersi riavvolgibili in bagno d'olio

4" OY: costruzione in AISI 304 + supporti in ghisa nichelata con cavo e connettore 4G1,5

Trifase 400V

2 poli

Modello	Codice	Aeffe	HP	kW	Corr. Ass. [A] 400V	Cavo [m]	Spinta [N]	Peso [kg]
Motore 4" OYT HP 2,0 S1X	1509200004	1078602	2	1,5	4.4	2,5	1500	10,4
Motore 4" OYT HP 3,0 S1X	1509300004	1078603	3	2,2	5.8	2,5	1500	12

