10902 VASO DI ESPANSIONE "HYDRO-PRO"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1090202	2 Lt.	11A0000200	PZ	1	1	56,7340
1090204	5 Lt.	11A0000500	PZ	1	1	61,2180
1090206	8 Lt.	11A0000800	PZ	1	1	65,6260
1090208	12 Lt.	11A0001200	PZ	1	1	76,6840
1090210	18 Lt.	11A0001800	PZ	1	1	83,8280
1090212	24 Lt.	11A0002400	PZ	1	1	95,6840

Applicazioni: per elettropompe, come anticolpo d'ariete per bollitori.
Pressione max 10 bar.
Temperatura d'esercizio:-10°C/+ 99°C

Finitura: Blu

dati tecnici e dimensionali

Modello *Model*	Codice *Code*	Capacità *Capacity*	Ø Diametro *Ø Diameter*	H Altezza *H Height*	E	Raccordi *Connections*
		litri / *litres*	mm	mm	mm	
HYDRO - PRO 2	11A0000200	2	142	196	-	1/2"G
HYDRO - PRO 5	11A0000500	5	160	270	-	3/4"G
HYDRO - PRO 8	11A0000800	8	200	280	-	3/4"G
HYDRO - PRO 12	11A0001200	12	270	264	-	3/4"G
HYDRO - PRO 18	11A0001800	18	270	349	-	3/4"G
HYDRO - PRO 24	11A0002400	24	300	392	-	1"G

descrizione dei materiali

descrizione / *description*	materiale	*material*
corpo / *shell*	acciaio al carbonio	*carbon steel*
raccordi / *connection*	acciaio al carbonio	*carbon steel*
membrana interna / *fixed membrane*	Zilan DW	*Zilan DW*
colore / *colour*	blu/grigio (2 litri)	*blue/grey (2 litres)*

condizioni di utilizzo

pressione massima di esercizio/ *max. operating pressure*	*10 bar*
temperature di esercizio / *operating temperatures*	*-10 ÷ 99 °C*
precarica in fabbrica (2 litri) / *factory precharge (2 litres)*	*3.5 bar*
precarica in fabbrica (5÷8 litri) / *factory precharge (5÷8 litres)*	*3 bar*
precarica in fabbrica (12÷600 litri) / *factory precharge (12÷600 litres)*	*2 bar*

certificazioni

10904 VASO DI ESPANSIONE ORIZZONTALE "INTERVAREM"

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10904	20 Lt. - Att.1"	S2H20361CS0BP	PZ	1	1	86,4299

Membrana intercambiabile.
Pressione max bar 10.
Precarica 1,5 bar.
Temperatura d'esercizio:-10°C/+ 99°C.
Attacco 1".
Dimensioni: 274x497 mm



Finitura: Rosso

10900 VASO DI ESPANSIONE

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
10900	Lt.24 - Att. 1"		PZ	1	1	48,9364

Applicazioni: acqua potabile, elettropompe e gruppi di pressione.
Pressione max bar 8. Precarica 1,5 bar.
Temperatura d'esercizio:-10°C/+ 99°C.
Membrana intercambiabile.
Temperatura di esercizio-10 + 99°C.
Pressione max 8 bar.
Dimensioni: 351x358 mm.

Finitura: Rosso