

11726 KIT FISSAGGIO DISTANZIATO SU FACCIATE E COPERTURE CON ISOLAMENTO TERMICHE

 CODICE
 VARIANTE
 COD.PRODUTTORE
 U.M. M.V.
 CF
 LISTINO

 1172602
 TherMax M12-10 Klima
 569178
 PZ
 1
 4
 72,5040

Per cappotto spessore 80-200 mm.

Il kit contiene:

- 2 barre filettate M12x300.
- 2 coni isolanti, 2 perni di riduzione M12-M10,
- 2 rondelle A4,
- 2 dadi A4, 2 tasselli a rete 20 x 130,
- 1 fresa per materiali ad alta densità,
- 1 inserto esagonale,
- 1 foglio istruzioni.

1 logilo isti uzioni.												
Prodotto	Art.	Barra filettata	Lunghezza barra	Dimensioni cono isolante	Materiale di supporto	Spessore dell'isolante	Profon dità di ancoraggio effettiva	foro	Profondità foro min. ¹⁾	Tassello a rete	Quantit resina richiest	di ser-
				DxL		t _{iso}	h _{ef}	d ₀	t _a			t _{inst}
			[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[ml]	[Nm]
Kit TherMax M12-10 Klima	569178	M12	300	45 x 60	Calcestruzzo / mattone piene		70	14	t _{iso} + 70	-	5	20
					Mattone semipieno	80 - 200	130	20	t _{iso} + 130 + 10	20 x 130	26	20
Prodotto	Art.	Contenut	Contenuto 1 cz.									Imballo
		[mm]										[Cz]
Kit TherMax	569178	2 barre filettate M12x300, 2 coni isolanti, 2 perni di riduzione M12-M10,										4

fischer 🗪

11728

M12-10 Klima

FISSAGGIO PER COLLARI PLUVIALI SU PANNELLI ISOLANTI

 CODICE
 VARIANTE
 COD.PRODUTTORE
 U.M. M.V.
 CF
 LISTINO

 1172802
 FID-V M8
 557777
 CP
 1
 2
 10,1840

2 rondelle A4, 2 dadi A4, 2 tasselli a rete 20 x 130, 1 fresa per materiali ad alta densità, 1 inserto esagonale, 1 foglio istruzioni



- 2 FID 90;
- 2 rosette verniciabili in alluminio;
- 2 viti doppio filetto.



