


TERMOACCUMULATORE COMBY QUICK PLUS 12265


| CODICE | VARIANTE | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO |
|---------|----------|----------------|------|------|----|------------|
| 1226502 | Lt 500 | A3W1E55 GG4A0 | PZ | 1 | 1 | 4009,9500 |
| 1226504 | Lt 800 | A3W1E60 GG4A0 | PZ | 1 | 1 | 5845,1980 |
| 1226506 | Lt 1000 | A3W1E62 GG4A0 | PZ | 1 | 1 | 6681,0460 |
| 1226508 | Lt 1500 | A3W1E67 GG4A0 | PZ | 1 | 1 | 10321,4080 |


COMBI QUICK PLUS: con serpentino in acciaio inox per la produzione istantanea di acqua calda sanitaria, più un serpentino in acciaio al carbonio per integrazione di una fonte alternativa a supporto dell'impianto tradizionale. Termoaccumulatori ad alto rendimento per lo stoccaggio di acqua calda per riscaldamento e produione di acqua calda sanitaria. Scambiatore Monotubo corrugato flessibile in acciaio Inox con elevata superficie di scambio per produzione di acqua calda. INSTALLAZIONI: Caldaie Tradizionali (Murali e/o Basamento), Caldaie a Condensazione, Impianti solari Termici. NORMATIVE DI RIFERIMENTO: Direttiva 2014/68/UE- ART. 4.3. con esenzione da marcature CE Progettato e costruito in accordo ai requisiti della 2009/125/EC ed al regolamento UE 814/2013



&elbi Dimensioni








Owy Owie DINA O DN11 DN17 25° 15° - 25°





LEGENDA

DN1 Entrata da caldaia; DN2 Uscita a caldaia; DN3 Entrata acqua fredda sanitaria; DN4 Uscita acqua calda; DN5 Mandata a impianto; DN6 Ritorno da impianto; DN7 Predisp. per resistenza elettrica; DN15 Sonda; DN16 Entrata da fonte integrazione; DN17 Uscita a fonte integrazione; DN18 Connessione ausiliaria; DN21 Entrata da fonte integrazione; DN22 Uscita a fonte integrazione

- BOLLITORE
- PER ACQUA CALDA SANITARIA
- ADATTO PER IMPIANTI SOLARI
- TERMOACCUMULATORE PER ACQUA CALDA SANITARIA INSTANTANEA
- SERBATOIO PER ACCUMULO DI ACQUA CALDA
- SCAMBIATORE INOX PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
- + 95°C TEMPERATURA MAX BOLLITORE
- + 110°C TEMPERATURA MAX SCAMBIATORE
- + 95°C TEMPERATURA MAX SCAMBIATORE INOX
- 3 bar PRESSIONE MAX DI ESERCIZIO
- 16 bar PRESSIONE MAX SCAMBIATORE
- 6 bar PRESSIONE MAX SCAMBIATORE SANITARIO INOX

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

BOLLITORE:

Direttiva 2014/68/UE - ART. 4.3, con esenzione da marcature CE Progettato e costruito in accordo ai requisiti della 2009/125/EC ed al regolamento UE 814/2013

GARANZIA: 2 ANNI

INSTALLAZIONI:

- caldaie tradizionali (murali e/o basamento)
- caldaie a condensazione
- impianti solari termici

DATI DIMENSIONALI

| MODELLO | CODICE | | | | S | | | | | | | |
|----------|---------------|----------------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|-------|-------|------|
| | | CLASSE ENERGETICA | Cap. | INOX S1 | | INF | . S2 | SUF | P. S3 | Diam. | / H / | qr |
| | | 111 | litri | m ² | litri | m ² | litri | m ² | litri | mm/ | mm | mm |
| CQP-500 | A3W1E55 GG4A0 | c / / / | 457 | 4 | 20 | 1,8 | 13 | 1 | 1 | 750 | 1630 | 1800 |
| CQP-600 | A3W1E57 GG4A0 | С | 538 | 4 | 20 | 1,8 | 13 | 1 | 1 | 900 | 1700 | 1930 |
| CQP-800 | A3W1E60 GG4A0 | c / / / | 685 | 6 | 30 | 2,4 | 17 | 1 | 1 | 990 | 1760 | 2020 |
| CQP-1000 | A3W1E62 GG4A0 | С | 866 | 7,5 | 38 | 3 | 21 | 1 | / | 990 | 2090 | 2320 |
| CQP-1500 | A3W1E67 GG4A0 | /c/// | 1440 | 10 | 50 | 3,6 | 25 | 1 | 1 | 1200 | 2200 | 2510 |

Quote connessioni

| MODELLO | DN 1 mm | DN 2 mm | DN 3 mm | DN 4 mm | 5 mm | DN 5 mm | DN 6 mm | 6 mm | DN 7 mm | DN 15 mm | DN 15 mm | DN 15 mm | DN 15 mm | DN 15 mm | DN 16 mm | DN 17 mm | DN 18 mm | DN 18 mm | DN 21 mm | DN 22 mm |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|---------------|---------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|
| CQP-500 | 1380 | 210 | 135 | 1455 | 970 | 1380 | 210 | 650 | 820 | 420 | 650 | 970 | 1190 | 1380 | 720 | 210 | 650 | 970 | / | / |
| CQP-600 | 1395 | 225 | 155 | 1470 | 995 | 1395 | 225 | 595 | 805 | 405 | 595 | 995 | 1215 | 1395 | 725 | 225 | 595 | 995 | / | 1 |
| CQP-800 | 1425 | 255 | 180 | 1500 | 1025 | 1425 | 255 | 625 | 865 | 440 | 625 | 1025 | 1225 | 1425 | 800 | 255 | 625 | 1025 | / | 1 |
| CQP-1000 | 1720 | 300 | 230 | 1800 | 1250 | 1720 | 300 | 845 | 1040 | 565 | 845 | 1250 | 1480 | 1720 | 970 | 300 | 845 | 1250 | / | 1 |
| CQP-1500 | 1750 | 350 | 260 | 1840 | 1285 | 1750 | 350 | 900 | 1130 | 610 | 900 | 1285 | 1525 | 1750 | 1000 | 350 | 900 | 1285 | / | 1 |