

**15508****SALDATORE A CARTUCCIA "SUPERGAS" ACCENSIONE PIEZO**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1550802	600 ml	820AKIT	PZ	1	6	<b>57,000</b>

Kit saldatore pronto all'uso con cartuccia da 600 ml (cod. 1550902).  
Impugnatura gommata e beccuccio in acciaio Inox.  
Accensione Piezo elettrica.  
Consente un utilizzo ottimale anche in posizione capovolta.  
Attacco Filettato 7/16".  
Ideale per lavori di saldobrasatura, riscaldare, sverniciare.  
Utilizzabile con cartuccia valvolate.

**15509****CARTUCCIA DI RICAMBIO "SUPERGAS" 600 ML**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1550902	30%Propano -70% Butano	575	PZ	1	12	<b>13,680</b>

Cartuccia di ricambio "Supergas" mix 30% Propano-70% Butano.  
Con valvola di sicurezza esterna 7/16".  
Resistente alle basse temperature.  
Utilizzabile su articoli: 1550802, 1553002.

**15530****MINI SALDATORE "TURBO FLAME" ACCENSIONE PIEZO**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1553002	Con cartuccia	1058KIT	PZ	1	6	<b>55,746</b>

Mini cannello regolabile pronto all'uso con cartuccia da 110 ml.  
Accensione Piezoelettrica.  
Consente un utilizzo ottimale anche in posizione capovolta.  
Attacco filettato 7/16".  
Cavalletto di sostegno incluso nella confezione.  
Ideale per saldobrasature dolci e stagnature.  
Utilizzabile con cartucce valvolate (codice 1553402 o 1550902)

**15534****CARTUCCIA DI RICAMBIO "NOVACET" CON SISTEMA UPSIDE-DOWN**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1553402	110 ml (60 gr.)	580SMINI	PZ	1	12	<b>8,740</b>

Bombola con valvola di collegamento esterna 7/16" con sistema anticapovolgimento.  
Contiene speciale miscela per prestazioni elevatissime.  
Adatto per saldobrasature dolci e stagnature.  
Utilizzabile su articolo 1553002.  
Permette di eseguire saldature con cartuccia rovesciata con qualsiasi saldatore grazie all'esclusivo "Upside-DOWN System".

**15528****KIT SALDATUTTO OXYGAS 2850°**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1552802	Completo	555D	PZ	1	2	<b>347,130</b>

**Kit saldatutto composto da:**

Riduttore di pressione, valvola di regolazione gas, valvole antiritorno, tubi da 1,5 metri, cannello con due punte diametro 0,5 e 0,65, Struttura, Bombola di ossigeno a perdere 110 bar (Codice 1553202), Bombola di Supergas a perdere (Codice 1550902), e occhiali di protezione.  
Ideale per saldobrasature dolci e forti, taglio ferro ed elementi metallici, saldature e brasature in idraulica, condizionamento e refrigerazione.

**15532****BOMBOLA DI OSSIGENO A MEDIA PRESSIONE SENZA PIEDE**

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
1553202	145 g (110 lt.)	571	PZ	1	12	<b>36,100</b>

Bombola di ossigeno a perdere a media pressione (110 bar).  
Diametro 70 mm.  
Valvola M10x1.  
NON RICARICABILE.  
Adatta per saldature Oxygas con nostri Kit.  
Di pratico utilizzo su attrezzature trasportabili.

