

**16200** PRESSATRICE A BATTERIA SENZA MATRICI  
MODELLO AKKU PRESS

| CODICE | VARIANTE                   | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO   |
|--------|----------------------------|----------------|------|------|----|-----------|
| 16200  | Universale fino a Ø 110 mm | 571063         | PZ   | 1    | 1  | 4452,8400 |

CON 2 BATTERIE A LITIO 14,4 V 3 Ah + LAMPADA AKKU-LEA REMS.

Girevole 360°.

Pressatrice radiale a batteria con segnale di spegnimento al termine della pressatura, per la realizzazione di giunzioni a pressare Ø 10-108 (110) mm, Ø 3/8"-4". Accumulatore agli ioni di litio 14.4 V, 3.0 Ah, caricabatteria veloce ioni di litio/Ni-Cd 230 V, 50-60 Hz, 65 W.

In robusta cassetta metallica. 4,3 kg.



**REMS**  
for Professionals

**16202** PRESSATRICE A BATTERIA CON MINI MATRICI MODELLO BASIC

| CODICE | VARIANTE                  | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO   |
|--------|---------------------------|----------------|------|------|----|-----------|
| 16202  | Universale fino a Ø 40 mm | 578019         | PZ   | 1    | 1  | 3978,7900 |

CON MINI MATRICI TH 16/20/26.

Fornito in una robusta cassetta metallica.

Girevole 360°.

Pressatrice radiale a batteria 22kN con ritorno automatico per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10-40 mm, Ø 3/8"-1 1/4".

Per l'azionamento di pinze a pressare Mini/anelli a pressare REMS.

Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico.

Azionamento ettroidraulico con potente motore a batteria 14,4 V, 380 W, ingranaggio che non necessita manutenzione con frizione slittante di sicurezza e sistema di avanzamento con trapezoidale, interruttore di sicurezza a pressione. Lampada di lavoro a LED.

1 Batteria Li-Ion 14,4 V, 2,5 Ah, caricabatterie veloce 220-240V, 50-60Hz, 10,8-18V, 65W.



**REMS**  
for Professionals

**16204** PRESSATRICE ELETTRICA MODELLO ACC-BASIC  
SENZA MATRICI

| CODICE | VARIANTE                   | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO   |
|--------|----------------------------|----------------|------|------|----|-----------|
| 16204  | Universale fino a Ø 110 mm | 577013         | PZ   | 1    | 1  | 3777,3520 |

Girevole 360°.

Pressatrice radiale elettroidraulica con segnale di spegnimento al termine della pressatura (forzato) per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø 10-108 (110) mm, Ø 3/8"-4". Per l'utilizzo con pinze a pressare/anelli a pressare REMS e pinze a pressare adatti di altre marche.

Alloggiamento orientabile della pinza a pressare con serraggio automatico.

Azionamento elettroidraulico con motore universale 230 V, 50-60 Hz, 450 W, robusto riduttore epicicloidale, pompa a pistone eccentrico, sistema idraulico compatto di alta efficienza, interruttore di sicurezza.

In robusta cassetta metallica.

Senza matrici.



**REMS**  
for Professionals

**16206** PRESSATRICE ELETTRICA MODELLO SE-BASIC SENZA MATRICI

| CODICE | VARIANTE                   | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO   |
|--------|----------------------------|----------------|------|------|----|-----------|
| 16206  | Universale fino a Ø 110 mm | 572111         | PZ   | 1    | 1  | 2340,9900 |

Girevole 360°.

Pressatrice radiale elettrica per la realizzazione di giunzioni a pressione Ø10-108 (110) mm, Ø3/8"-4".

Per l'utilizzo con pinze a pressare/anelli a pressare REMS e pinze a pressare/anelli a pressare adatti di altre marche.

Alloggiamento delle pinze con fissaggio automatico.

Azionamento elettromeccanico con motore universale 230 V, 50-60 Hz, 450 W, riduttore esente da manutenzione con giunto a frizione di sicurezza e sistema di avanzamento con albero a filettatura trapezia.

Protezione dal sovraccarico, interruttore di sicurezza.

In robusta cassetta metallica.

Senza matrici.



**REMS**  
for Professionals

**16208** PRESSATRICE MANUALE ECO-PRESS SENZA MATRICI

| CODICE | VARIANTE                  | COD.PRODUTTORE | U.M. | M.V. | CF | LISTINO  |
|--------|---------------------------|----------------|------|------|----|----------|
| 16208  | Universale fino a Ø 26 mm | 574000         | PZ   | 1    | 1  | 488,4520 |

Anelli a pressare (PR-3S) REMS con 3 segmenti mobili su un anello a snodo per pressature impegnative di grandi dimensioni.

Pressatura ottimale grazie al movimento condotto radialmente dei segmenti a pressare.

Profilo di pressatura M per Geberit Mapress ed altri sistemi adatti.



**REMS**  
for Professionals

