

16220 CONGELANTE REMS "FRIGO 2

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16220	Per tubi acciaio, rame, plastica.		PZ	1	1	3448,5000

Equipaggiato da set 1/4-1"1/4 e set 15-42.
 Testine di congelamento mono pezzo per applicazioni Ø 1/4"-1" o Ø 15-35 mm, non sono necessari kit di riduzione.
 Testine di congelamento particolarmente compatte con inserti geometricamente formati in modo particolare per l'inserimento del relativo diametro diverso del tubo. Molto strette, solo 50 mm di larghezza.
 Utilizzabili ovunque, anche in punti stretti.
 Non è necessario l'utilizzo di lubrificanti/paste.



16222 SET AMPLIAMENTO PER REMS FRIGO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16222	1"1/2-2" e Ø 54	131160	PZ	1	1	415,7580

Congelaturi elettrico con circuito chiuso del refrigerante.
 Per tubi di acciaio, rame, plastica, compositi, Ø 1/8"-2", Ø 10-60 mm.
 Gruppo frigorifero 230 V, 50 Hz, 430 W, 2 tubi del refrigerante, 2 collari, 2 termometri digitali LCD, bottiglietta a spruzzo.
 Equipaggiamento per Ø 1/4"-1"1/4, 15-42 mm.
 In robusto alloggiamento metallico.



16224 SCANALATRICE ELETTRICA MODELLO 'KROKODIL'

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16224	Con disco diamantato Ø 180		PZ	1	1	3314,7780

Scanalatrice e troncatrice elettrica a disco diamantato con Speed Regulation.
 Per scanalare e tagliare, ad esempio, calcestruzzo, cemento armato, muri di ogni tipo, pietra naturale, intonaco di ogni tipo.
 Profondità di taglio <= 61 mm, regolabile.
 Larghezza del taglio <= 62 mm, regolabile a 3, 6, 10, 20 mm tramite appositi dischi distanziatori.
 Elettroutensile con albero motore Ø 22,2 mm per 1, 2, 3 dischi diamantati secondo EN 13236, Ø <= 180 mm, con riduttore esente da manutenzione, motore universale 230 V, 50-60 Hz, 2000 W.
 Elettronica multifunzionale con avviamento graduale, limitazione automatica del numero di giri a vuoto, protezione contro il sovraccarico, protezione contro il surriscaldamento.
 Cavo di alimentazione 5,7 m.
 Protezione dal riavviamento in caso di black-out di rete.
 Numero di giri sotto carico 5000 min.
 Bocchettone di aspirazione per collegare un aspirapolvere/depolveratore (ad esempio REMS Pull M).
 Chiave SW 13.
 In robusta cassetta metallica.



16226 DISCO DIAMANTATO PER 'KROKODIL'

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16226	Ø180 mm		PZ	1	1	158,8780

Saldatura laser, resistente alle alte temperature, per tagli rapidi e tagli materiali duri, con corpo base in metallo secondo EN 13236.



16228 PUNTE PER PIASTRELLE COMPLETO DI DISPOSITIVO DI CENTRAGGIO

CODICE	VARIANTE	COD.PRODUTTORE	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
16228	Ø 6-8-10		PZ	1	1	407,2080

Punte diamantate per la foratura a secco con cera speciale all'interno della punta.
 Per ceramica, maiolica, granito, marmo ed altri materiali. 3 punte per piastrelle Ø 6, 8, 10 mm, dispositivo di centraggio con fissaggio a vuoto.
 Per l'azionamento tramite avvitatore elettrico.

