



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27000 GOMITO A 90° FILETTATO FEMMINA/ FEMMINA IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2700002	1/2"		PZ	1	10	3,0400
2700004	3/4"		PZ	1	10	4,4460
2700006	1"		PZ	1	10	6,7640



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27004 RIDUZIONE MASCHIO/FEMMINA IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2700402	1/2" M x 1/4" F		PZ	1	10	2,7816
2700404	1/2" M x 3/8" F		PZ	1	10	3,3060
2700406	3/4" M x 1/2" F		PZ	1	10	2,3940
2700408	1" M x 1/2" F		PZ	1	10	6,3179
2700410	1" M x 3/4" F		PZ	1	10	4,1040
2700412	1" 1/4 M x 3/4" F		PZ	1	5	7,0680
2700414	1" 1/4 M x 1" F		PZ	1	5	7,4100
2700416	1" 1/2 M x 1" F		PZ	1	5	11,2480
2700418	1" 1/2 M x 1" 1/4 F		PZ	1	5	11,5900



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27012 NIPLES IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2701202	1/2"		PZ	1	10	2,3940
2701204	3/4"		PZ	1	10	3,2300
2701206	1"		PZ	1	10	4,9020



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27016 TAPPO MASCHIO ESAGONALE IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2701602	1/2"		PZ	1	10	2,2420
2701604	3/4"		PZ	1	10	2,8880
2701606	1"		PZ	1	10	4,2560



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27019 MANICOTTO FEMMINA/FEMMINA IN ACCIAIO INOX AISI 316

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2701906	1/2"		PZ	10	1	8,4721
2701908	3/4"		PZ	5	1	10,9858
2701910	1"		PZ	5	1	16,6277



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27002 GOMITO A 90° FILETTATO MASCHIO/ FEMMINA IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2700202	1/2"		PZ	1	10	3,1540
2700204	3/4"		PZ	1	10	4,8260
2700206	1"		PZ	1	10	6,5740



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27010 TEE FEMMINA IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2701002	1/2"		PZ	1	10	4,1800
2701004	3/4"		PZ	1	10	6,1180
2701006	1"		PZ	1	10	6,7260



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27014 NIPLES RIDOTTO IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2701402	3/8" F x 1/4" F		PZ	1	10	2,3940
2701404	1/2" F x 3/8" F		PZ	1	10	3,1540
2701406	3/4" F x 1/2" F		PZ	1	10	4,1040
2701408	1" F x 1/2" F		PZ	1	10	4,6360
2701410	1" F x 3/4" F		PZ	1	10	4,1040



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27018 CALOTTA ESAGONALE IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2701802	1/2"		PZ	1	10	2,2116
2701804	3/4"		PZ	1	10	2,7740
2701806	1"		PZ	1	10	4,6740



Materiale: Acciaio INOX inossidabile austenitico AISI 316 con trattamento termico standard.
Filettature conformi la norma UNI EN 10226-1 / ISO 7-1 (Tipo R-Rp).
Temperatura di esercizio: da -20 a 220°C.
Pressione di esercizio: PN10.
Applicazioni: Acqua, Aria, vapore, oli e Gas.

27020 BOCCHETTONE DIRITTO A SEDE CONICA FILETTATO MASCHIO/FEMMINA IN ACCIAIO INOX

CODICE	VARIANTE	COD.PROD.	U.M.	M.V.	CF	LISTINO
2702002	1/2"		PZ	1	10	6,8020
2702004	3/4"		PZ	1	10	11,4000
2702006	1"		PZ	1	10	18,8100