



## CANALETTA DOCCIA A PAVIMENTO CON GRIGLIA



Materiali

Colori

Corpo sifonato, filtro in ABS. Canaletta e griglia in acciaio INOX AISI 304.

codice	variante	cod.produttore
0496702	cm 45 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN45-01KIT
0496704	cm 55 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN55-01KIT
0496706	cm 65 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN65-01KIT
0496708	cm 75 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN75-01KIT
0496710	cm 85 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN85-01KIT
0496712	cm 95 + Guaina 1 m <sup>2</sup>	CN95-01KIT

Rappresenta la soluzione ideale per la realizzazione di raffinati bagni con scarico a filo pavimento. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo.

**Il kit comprende** il corpo sifonato, il foglio di guaina impermeabilizzante con adattatore incorporato, la canaletta, il filtro e la griglia.

	Canaletta					A
3	0-					
1						
	Griglia A			Fessura della griglia		р Н
				с		Corpo sillonato
	MOD. *	A*	B*	C*	D*	H*
	Griglia 45cm	452	46	33	4	14
	Griglia 55cm	552	46	33	4	14
	Griglia 65cm	652	46	33	4	14
	Grig <b>l</b> ia 75cm	752	46	33	4	14
	Grig <b>l</b> ia 85cm	852	46	33	4	14
	Grig <b>l</b> ia 95cm	952	46	33	4	14
	Canaletta 45cm	456	52	50	-	48
	Canaletta 55cm	556	52	50	-	48
	Canaletta 65cm	656	52	50	-	48
	Canaletta 75cm	756	52	50	-	48
	Canaletta 85cm	856	52	50	-	48
	Canaletta 95cm	956	52	50	-	48
	Corpo sifonato	180	-	_	40	67



## Canaletta per doccia in acciaio con griglia



Misurazione della portata di scarico secondo le norme UNI EN 274-1:2004 e UNI EN 274-2:2004 -Test effetutati su canaletta da 45cm

Portata scaricata con battente di 15mm	0,4 l/s	24 l/min
Portata scaricata con battente di 120mm	0,7 l/s	42 l/min





