



## Calidor Super B4

### RADIATORE "CALIDOR SUPER B4" BIANCO **fondital**

**Materiale:** Alluminio

**Finiture:** Bianco RAL9010

**Dimensioni:** Varie

**Specifiche:** Il prezzo è riferito al singolo elemento.

Vendibile esclusivamente a batterie da 10 elementi.



Tutti i modelli CALIDORSUPER B4 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione.

**100% MADE IN ITALY**

| codice         | variante              | cod.prodotto |
|----------------|-----------------------|--------------|
| <b>0765550</b> | 500/100 - 10 elementi | V69003410    |
| <b>0765560</b> | 600/100 - 10 elementi | V69004410    |
| <b>0765570</b> | 700/100 - 10 elementi | V69005410    |
| <b>0765580</b> | 800/100 - 10 elementi | V69006410    |



Tutti i modelli **Calidor Super B4** sono garantiti **10 anni** dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.



Bassa inerzia termica



Versatilità



Basso contenuto d'acqua



Facilità di stoccaggio e installazione




16 bar Pressione massima di esercizio



3 brevetti internazionali

| Modello        | Potenza Termica |                 |                 |                 |                 |                 |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                | ΔT 20<br>W/ele. | ΔT 30<br>W/ele. | ΔT 40<br>W/ele. | ΔT 50<br>W/ele. | ΔT 60<br>W/ele. | ΔT 70<br>W/ele. |
| <b>500/100</b> | 38,0            | 64,1            | 92,8            | 123,8           | 156,5           | 190,9           |
| <b>600/100</b> | 43,7            | 74,0            | 107,5           | 143,6           | 182,0           | 222,3           |
| <b>700/100</b> | 49,0            | 83,1            | 120,7           | 161,3           | 204,5           | 249,8           |
| <b>800/100</b> | 53,6            | 91,1            | 132,7           | 177,7           | 225,6           | 276,0           |



MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI

| Modello        | Codice  | Profondità | Altezza | Interasse | Larghezza | Diametro<br>Connessioni | Contenuto<br>d'acqua | Esponente | Coefficiente |
|----------------|---------|------------|---------|-----------|-----------|-------------------------|----------------------|-----------|--------------|
|                |         | (C) mm     | (B) mm  | (A) mm    | (D) mm    | pollici                 | litri/elem.          | n         | Km           |
| <b>500/100</b> | V690034 | 97         | 558     | 500       | 80        | G1                      | 0,26                 | 1,2890    | 0,7991       |
| <b>600/100</b> | V690044 | 97         | 658     | 600       | 80        | G1                      | 0,31                 | 1,2981    | 0,8950       |
| <b>700/100</b> | V690054 | 97         | 758     | 700       | 80        | G1                      | 0,36                 | 1,2998    | 0,9986       |
| <b>800/100</b> | V690064 | 97         | 858     | 800       | 80        | G1                      | 0,39                 | 1,3085    | 1,0635       |

**i** KIT Tappi + Mensole  
da ordinare separatamente

**Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar) Temperatura massima di esercizio: 120 °C**

Equazione caratteristica dal modello  $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato N° 1695.