



RADIATORE "GARDA S/90" BLACK COFFEE

Materiale: Alluminio
Finiture: Black Coffee
Dimensioni: Varie



Specifiche: Il prezzo è riferito al singolo elemento.
Tutti i modelli GARDA S/90 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione.
Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar).
Temperatura massima di esercizio: 120°C.
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Entenotificato N° 1695.



KIT Tappi + Mensole da ordinare separatamente

Nostro codice 0765902

codice	variante	cod.prodotto
0767103	I.1200 - 3 Elementi	81CGS3V403
0767104	I.1200 - 4 Elementi	81CGS3V404
0767105	I.1200 - 5 Elementi	81CGS3V405
0767113	I.1400 - 3 Elementi	81DGS3V403
0767114	I.1400 - 4 Elementi	81DGS3V404
0767115	I.1400 - 5 Elementi	81DGS3V405
0767123	I.1600 - 3 Elementi	81EGS3V403
0767124	I.1600 - 4 Elementi	81EGS3V404
0767125	I.1600 - 5 Elementi	81EGS3V405
0767133	I.1800 - 3 Elementi	81FGS3V403
0767134	I.1800 - 4 Elementi	81FGS3V404
0767135	I.1800 - 5 Elementi	81FGS3V405
0767143	I.2000 - 3 Elementi	81GGS3V403
0767144	I.2000 - 4 Elementi	81GGS3V404
0767145	I.2000 - 5 Elementi	81GGS3V405

Tutti i modelli Garda S/90 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.



Bassa inerzia termica



Basso contenuto d'acqua



Versatilità




Facilità di stoccaggio e installazione



16 bar Pressione massima di esercizio

Modello	$\Delta T 20$ W/ele.	$\Delta T 30$ W/ele.	Potenza Termica			
			$\Delta T 40$ W/ele.	$\Delta T 50$ W/ele.	$\Delta T 60$ W/ele.	$\Delta T 70$ W/ele.
1200	64,1	111,3	164,6	223,0	285,8	352,5
1400	71,9	124,8	184,6	250,0	320,3	395,1
1600	77,5	135,9	202,4	275,0	354,8	439,2
1800	86,5	150,0	221,6	300,0	384,2	473,6
2000	90,7	159,5	237,9	324,0	418,0	518,0



MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI

Modello	Codice	Profondità mm	Altezza (B) mm	Interasse (A) mm	Larghezza mm	Diametro Conessioni pollici	Contenuto d'acqua litri/elem.	Esponente n	Coefficiente Km
1200	83C014	90	1266	1200	80	G1	0,55	1,3610	1,0864
1400	83D014	90	1466	1400	80	G1	0,62	1,3600	1,2227
1600	83E014	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
1800	83F014	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
2000	83G014	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)

Equazione caratteristica dal modello $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati Cetiat - Ente notificato N° 1623.