



Blitz Super B4

RADIATORE "BLITZ SUPER B4" BLACK COFFEE

Materiale: Alluminio
Finiture: Black Coffee
Dimensioni: Varie
Specifiche: Prezzo riferito al singolo elemento.

fondital
 BE INNOVATIVE



Tutti i modelli BLITZ SUPERB4 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione.
 Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar).
 Temperatura massima di esercizio: 120°C.
 I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Entenotificato N°1695.



codice	variante	cod.prodotto
0767515	500/100 - 5 Elementi	VC053V03405
0767520	500/100 - 10 Elementi	VC053V03410
0767525	600/100 - 5 Elementi	VC053V04405
0767530	600/100 - 10 Elementi	VC053V04410
0767535	700/100 - 5 Elementi	VC053V05405
0767540	700/100 - 10 Elementi	VC053V05410
0767545	800/100 - 5 Elementi	VC053V06405
0767550	800/100 - 10 Elementi	VC053V06410

Tutti i modelli Blitz Super B4 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.



Bassa inerzia termica



Versatilità



16 bar
Pressione di esercizio



Basso contenuto d'acqua




Facilità di stoccaggio e installazione



3 brevetti internazionali

Modello	Potenza Termica				
	ΔT 30 W/ele.	ΔT 40 W/ele.	ΔT 50 W/ele.	ΔT 60 W/ele.	ΔT 70 W/ele.
500/100	63,7	92,7	124,0	157,2	192,1
600/100	73,8	107,3	143,5	181,9	222,3
700/100	82,6	120,9	162,5	206,8	253,6
800/100	90,3	132,4	178,2	227,1	278,8



Modello	Codice Bianco RAL 9010	Profondità (C) mm	Altezza (B) mm	Interasse (A) mm	Larghezza (D) mm	Diametro Conessioni pollici	Contenuto d'acqua litri/elem.	Esponente n	Coefficiente Km
500/100	V693034	97	557	500	80	G1	0,27	1,3027	0,7587
600/100	V693044	97	657	600	80	G1	0,29	1,3015	0,8822
700/100	V693054	97	757	700	80	G1	0,35	1,3238	0,9155
800/100	V693064	97	857	800	80	G1	0,38	1,3301	0,9796

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar) Temperatura massima di esercizio: 120 °C

Equazione caratteristica dal modello $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato N° 1695.



KIT Tappi + Mensole da ordinare separatamente

Nostro codice 0765902