



Garda Dual 80

RADIATORE D'ARREDO BIANCO "GARDA DUAL" 80

Materiale: Alluminio
Finiture: Bianco RAL9010
Dimensioni: Varie

Specifiche: Prezzo riferito a singolo elemento. Tutti i modelli GARDA DUAL 80 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione. **100% MADE IN ITALY**



codice	variante	cod.prodotto
0768002	l.900 mm - 3 el.	82F01403
0768004	l.900 mm - 4 el.	82F01404
0768006	l.900 mm - 5 el.	82F01405
0768008	l.1000 mm - 3 el.	82G01403
0768010	l.1000 mm - 4 el.	82G01404
0768012	l.1000 mm - 5 el.	82G01405
0768014	l.1200 mm - 3 el.	82H01403
0768016	l.1200 mm - 4 el.	82H01404
0768018	l.1200 mm - 5 el.	82H01405
0768020	l.1400 mm - 3 el.	82I01403
0768022	l.1400 mm - 4 el.	82I01404
0768024	l.1400 mm - 5 el.	82I01405
0768026	l.1600 mm - 3 el.	82L01403
0768028	l.1600 mm - 4 el.	82L01404
0768030	l.1600 mm - 5 el.	82L01405
0768032	l.1800 mm - 3 el.	82M01403
0768034	l.1800 mm - 4 el.	82M01404
0768036	l.1800 mm - 5 el.	82M01405
0768038	l.2000 mm - 3 el.	82N01403
0768040	l.2000 mm - 4 el.	82N01404
0768042	l.2000 mm - 5 el.	82N01405




Tutti i modelli Garda Dual 80 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.



CE

Batterie	da 3, 4, 5, elementi
Colori	PURE WHITE RAL 9010
Pressione di esercizio massima	16 bar
Pressione di prova	24 bar
Incluso nella confezione	Dall'acqua (tappo detentore)

Modello	Potenza Termica					
	ΔT 20 W/ele.	ΔT 30 W/ele.	ΔT 40 W/ele.	ΔT 50 W/ele.	ΔT 60 W/ele.	ΔT 70 W/ele.
900	49,7	86,6	128,5	174,4	223,8	276,4
1000	52,9	92,9	138,6	189,1	243,6	301,9
1200	60,2	105,8	157,7	215,0	276,9	343,1
1400	67,6	118,6	176,8	241,0	310,4	384,4
1600	73,9	130,2	194,7	266,0	343,2	425,8
1800	81,1	142,1	211,5	288,0	370,6	458,7
2000	86,7	152,4	227,3	310,0	399,4	494,9



Modello	Codice	Profondità mm	Altezza (B) mm	Interasse (A) mm	Larghezza mm	Diametro Conessioni pollici	Contenuto d'acqua litri/elem.	Esponente n	Coefficiente Km
900	82F014	80	966	900	80	G1	0,47	1,3695	0,8217
1000	82G014	80	1066	1000	80	G1	0,52	1,3908	0,8198
1200	82H014	80	1266	1200	80	G1	0,60	1,3889	0,9391
1400	82I014	80	1466	1400	80	G1	0,70	1,3875	1,0585
1600	82L014	80	1666	1600	80	G1	0,79	1,3980	1,1213
1800	82M014	80	1866	1800	80	G1	0,88	1,3832	1,2864
2000	82N014	80	2066	2000	80	G1	0,96	1,3902	1,3473

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)
Equazione caratteristica dal modello Φ = Km ΔTⁿ
I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati Cetiat - Ente notificato N° 1623.

KIT Tappi + Mensole da ordinare separatamente