



# Blitz Super B4

## RADIATORE "BLITZ SUPER B4" BIANCO

**Materiale:** Alluminio

**Finiture:** Bianco RAL9010

**Dimensioni:** Varie

**Specifiche:** Prezzo riferito al singolo elemento.



Tutti i modelli BLITZ SUPERB4 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione.

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar).

Temperatura massima di esercizio: 120°C.

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Entenotificato N° 1695.

**fondital**  
E INNOVATIVE



codice variante cod.prodotto

**0768303** 350/100 - 5 el. V69301405

**0768302** 350/100 - 10 el. V69301410

**0768312** 500/100 - 3 el. V69303403

**0768314** 500/100 - 4 el. V69303404

**0768305** 500/100 - 5 el. V69303405

**0768304** 500/100 - 10 el. V69303410

**0768316** 600/100 - 3 el. V69304403

**0768318** 600/100 - 4 el. V69304404

**0768307** 600/100 - 5 el. V69304405

**0768306** 600/100 - 10 el. V69304410

**0768320** 700/100 - 3 el. V69305403

**0768322** 700/100 - 4 el. V69305404

**0768309** 700/100 - 5 el. V69305405

**0768308** 700/100 - 10 el. V69305410

**0768324** 800/100 - 3 el. V69303403

**0768326** 800/100 - 4 el. V69303404

**0768311** 800/100 - 5 el. V69306405

**0768310** 800/100 - 10 el. V69306410

Tutti i modelli **Blitz Super B4** sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.



Bassa inerzia termica



Versatilità



16 bar Pressione di esercizio



Basso contenuto d'acqua




Facilità di stoccaggio e installazione



3 brevetti internazionali

| Modello | Potenza Termica |        |        |        |        |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--------|
|         | ΔT 30           | ΔT 40  | ΔT 50  | ΔT 60  | ΔT 70  |
|         | W/ele.          | W/ele. | W/ele. | W/ele. | W/ele. |
| 500/100 | 63,7            | 92,7   | 124,0  | 157,2  | 192,1  |
| 600/100 | 73,8            | 107,3  | 143,5  | 181,9  | 222,3  |
| 700/100 | 82,6            | 120,9  | 162,5  | 206,8  | 253,6  |
| 800/100 | 90,3            | 132,4  | 178,2  | 227,1  | 278,8  |



MISURE ESPRESSE IN MILLIMETRI

| Modello | Codice Bianco RAL 9010 | Profondità (C) mm | Altezza (B) mm | Interasse (A) mm | Larghezza (D) mm | Diametro Connessioni pollici | Contenuto d'acqua litri/elem. | Esponente n | Coefficiente Km |
|---------|------------------------|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|
| 500/100 | V693034                | 97                | 557            | 500              | 80               | G1                           | 0,27                          | 1,3027      | 0,7587          |
| 600/100 | V693044                | 97                | 657            | 600              | 80               | G1                           | 0,29                          | 1,3015      | 0,8822          |
| 700/100 | V693054                | 97                | 757            | 700              | 80               | G1                           | 0,35                          | 1,3238      | 0,9155          |
| 800/100 | V693064                | 97                | 857            | 800              | 80               | G1                           | 0,38                          | 1,3301      | 0,9796          |

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar) Temperatura massima di esercizio: 120°C

Equazione caratteristica dal modello  $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Ente notificato N° 1695.

**i** KIT Tappi + Mensole da ordinare separatamente