

Garda S/90

RADIATORE "GARDA S/90" BIANCO

Materiale: Alluminio
Finiture: Bianco RAL9010
Dimensioni: Varie
Specifiche: Il prezzo è riferito al singolo elemento.

fondital
 BE INNOVATIVE



Tutti i modelli GARDA S/90 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione.
 Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar).
 Temperatura massima di esercizio: 120°C.
 I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati dal Politecnico di Milano, Laboratorio M.R.T. - Entenotificato N° 1695.



codice	variante	cod.prodotto
0768514	I.1600 - 3 elementi	83E01403
0768508	I.1600 - 4 elementi	83E01404
0768502	I.1600 - 5 elementi	83E01405
0768516	I.1800 - 3 elementi	83F01403
0768510	I.1800 - 4 elementi	83F01404
0768504	I.1800 - 5 elementi	83F01405
0768518	I.2000 - 3 elementi	83G01403
0768512	I.2000 - 4 elementi	83G01404
0768506	I.2000 - 5 elementi	83G01405

Tutti i modelli Garda S/90 sono garantiti 10 anni dalla data di installazione da difetti di fabbricazione, a condizione che l'impianto sia eseguito a regola d'arte, secondo le vigenti norme e nel rispetto delle prescrizioni riguardanti l'installazione, l'uso e la corretta manutenzione riportate sul presente catalogo.



Basso inerzia termica



Versatilità



16 bar Pressione di esercizio




Basso contenuto d'acqua



Facilità di stoccaggio e installazione

Modello	Potenza Termica				
	ΔT 30	ΔT 40	ΔT 50	ΔT 60	ΔT 70
	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.	W/ele.
1600	135,9	202,4	275,0	354,8	439,2
1800	150,0	221,6	300,0	384,2	473,6
2000	159,5	237,9	324,0	418,0	518,0



Modello	Codice	Profondità	Altezza	Interasse	Larghezza	Diametro Con-	Contenuto	Esponente	Coefficiente
		mm	(B) mm	(A) mm	mm	essioni	d'acqua	n	Km
1600	83E014	90	1666	1600	80	G1	0,70	1,3843	1,2260
1800	83F014	90	1866	1800	80	G1	0,78	1,3570	1,4846
2000	83G014	90	2066	2000	80	G1	0,86	1,3905	1,4083

Pressione massima di esercizio: 1600 kpa (16 bar)

Equazione caratteristica dal modello $\Phi = Km \Delta T^n$

I valori di potenza termica pubblicati, sono conformi alla norma europea EN 442-1:2014 e sono certificati Cetiat - Ente notificato N° 1623.

i KIT Tappi + Mensole da ordinare separatamente